

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XAPE904

Protective rear cover, Harmony XAP, for
plastron XAPE304, insulated material, without
opening, IP 65



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAP
Tip proizvoda ili komponente	Zaštitni zadnji poklopac
Kratko ime uređaja	XAPE
Namena proizvoda	Za prednju ploču XAPE304
Materijal	Izolacioni materijal
Kablovski uvod	Definisani uvodi kablova
Montaža proizvoda	Ugradna montaža
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529 IP657 u skladu sa NF C 20-010
Otpornost na hemijske faktore	Dobra otpornost na aceton Dobra otpornost na alkohole Dobro otporni na rastvarače za hlorid i fluor Dobra otpornost na razblažene mineralne kiseline Dobra otpornost na ulja i benzin Dobra otpornost na organske kiseline Dobra otpornost na soli

Dopunske informacije

Masa proizvoda	0,07 kg
----------------	---------

Okruženje

Tretman zaštite	TC TH
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa I u skladu sa IEC 60536 Klasa I u skladu sa NF C 20-030

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	15,0 cm
Package 1 Weight	96,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	1,49 kg


Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions and Mounting



P Usable depth

b		P	
mm	in.	mm	in.
151	5.94	82.5	3.25