

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XAPM2203

livena prazna upr. stanica - XAPM - Ø22 -
legura cinka - 3 horizontalna otvora



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAP
Tip proizvoda ili komponente	Livena prazna upravljačka stanica
Kratko ime uređaja	XAPM
Namena proizvoda	Za Ø 22 mm upravljačko signalne elemente
Veličina prednje maske proizvoda	80 x 130 mm
Korisna dubina	49 mm
Broj otvora	3 izreza
Boja osnova kućišta	Blue
Boja poklopca	Plava
Materijal	Legura cinka
Kablovski uvod	1 hole with blanking plug for cable gland, clamping capacity: 14 mm 1 hole without blanking plug for cable gland, clamping capacity: 14 mm
Montaža uređaja	Ugradno
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529 IP69 u skladu sa NF C 20-010 IP69K

Dopunske informacije

Broj vertikalnih redova	1
Masa proizvoda	0,605 kg

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa IEC 60536 Klasa I u skladu sa NF C 20-030

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	698 g
Pakovanje 1 visina	9,4 cm
Pakovanje 1 širina	9 cm
Pakovanje 1 dužina	15,6 cm
Pakovanje 2 težina	698 g
Pakovanje 3 težina	8,93 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	🔗 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) 🔗 EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	🔗 Da
RoHS regulativa za Kinu	🔗 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	🔗 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	🔗 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------