

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XAPM34

prazna upravljačka stanica - XAP-M - metalna - bez otvora



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAP
Tip proizvoda ili komponente	Livena prazna upravljačka stanica
Kratko ime uređaja	XAPM
Veličina prednje maske proizvoda	80 x 175 mm
Korisna dubina	74,5 mm
Broj otvora	Nebušeno
Boja osnova kućišta	Blue
Boja poklopca	Plava
Materijal	Legura cinka
Kablovski uvod	1 otvor sa poklopcem za kablovsku uvodnicu, kapacitet stezaljke: 18 mm 1 otvor bez poklopca za kablovsku uvodnicu, kapacitet stezaljke: 18 mm
Montaža proizvoda	Ugradna montaža
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529 IP69 u skladu sa NF C 20-010 IP69K

Dopunske informacije

Masa proizvoda	1,16 kg
----------------	---------

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa I u skladu sa IEC 60536 Klasa I u skladu sa NF C 20-030

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	1,331 kg
Pakovanje 1 visina	8,6 cm
Pakovanje 1 širina	12 cm
Pakovanje 1 dužina	18,5 cm
Pakovanje 2 težina	8,207 kg
Pakovanje 3 težina	76,268 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------