

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XAPO1501

Empty control station, Harmony XAP, XB2
SL, zinc alloy, orange, M20, 1 cut out 22mm,
80x80x77mm, UL cULus



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAP
Tip proizvoda ili komponente	Livena prazna upravljačka stanica
Kratko ime uređaja	XAPO
Namena proizvoda	Za Ø 22 mm upravljačko signalne elemente
Veličina prednje maske proizvoda	80 x 80 mm
Korisna dubina	74,5 mm
Broj otvora	1 izrez
Boja osnova kućišta	Orange (RAL 2008)
Boja poklopca	Orange (RAL 2008)
Materijal	Die cast zinc
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa EN/IEC 60529 i EN/IEC 60947-5-1 IP66 u skladu sa EN/IEC 60529 i EN/IEC 60947-5-1 IP69 u skladu sa EN/IEC 60529 i EN/IEC 60947-5-1

Dopunske informacije

Broj vertikalnih redova	1
Broj horizontalnih redova	1
Dimenzije izreza	Ø 22 mm
Upotreba upravljačke stanice	Metal
Kablovski uvod	2 x kablovska uvodnica u skladu sa ISO
Tip navoja	M20 x 1.5
Cad ukupna širina	80 mm
Cad ukupna visina	80 mm
Cad ukupna dubina	77 mm
Masa proizvoda	0,605 kg

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa I u skladu sa IEC 61140
Stepen zaštite	UL type 4 u skladu sa UL 50 E UL type 4X u skladu sa UL 50 E
Ik stepen zaštite	IK07 u skladu sa IEC 62262
Otpornost na hemijske faktore	Special treatment can be obtained on request
Sertifikacija proizvoda	UL[RETURN]cULus[RETURN]EAC


Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,7 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	730,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Dimensions and Fixing



(1): 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M20 x 1.5


(2): 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M20 x 1.5

(3): 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.

P: Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	80	3.15	77	3.03	50	1.97	65	2.56	74.5	2.93

1 hole in the center, Cut-out interaxis 22.5 mm ± 0.2 mm / 0.885 in. ± 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)



b1 Vertical interaxis: In the center of the box

b2 Horizontal interaxis: In the center of the box