

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XAPS11111N

Harmony XAP, XB2 SL, Control station key operated, surface mounting, key switch selector, 2 positions, stay put, 1 NO, marked O - I



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAPS
Tip proizvoda ili komponente	Kontrolna stanica sa ključem
Kratko ime uređaja	XAPS
Montaža proizvoda	Površinska montaža
Sastav upravljačke stanice	1 izborni prekidač sa ključem, bez povratka 1 NO O-I oznaka
Informacija o poziciji glave	2 pozicije
Pozicija vađenja ključa	Sa leve strane
Operacija kontakata	Sporo isključenje

Dopunske informacije

Kablovski uvod	1 otvor za kablovski uvod, kapacitet stezaljke: 17 mm 1 navojni ulaz za kablovsku uvodnicu, kapacitet stezaljke: 12 mm
Masa proizvoda	0,83 kg
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blokovi, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ sa kablovskim završetkom u skladu sa EN/IEC 60947-1 Vijčani priključni blokovi, $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ bez kablovskog završetka u skladu sa EN/IEC 60947-1
Moment pritezanja	0,8...1,2 N.m u skladu sa EN/IEC 60947-1
Oblik glave zavrtnja	Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač Sa prerezom kompatibilno sa matica Ø 4 mm odvijač Sa prerezom kompatibilno sa matica Ø 5.5 mm odvijač
Materijal kontakata	Legura srebra (Ag/Ni)
Maksimalna otpornost kroz priključke	25 MΩ
Zaštita od kratkog spoja	10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa IEC 60947-5-1
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A u skladu sa IEC 60947-5-1
[ui] nazivni napon izolacije	600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-1
[ie] nazivna radna struja	3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1 6 A pri 120 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,55 A pri 125 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1 1,2 A pri 600 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1
Kompatibilnost	XAPS

Okruženje


Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa I u skladu sa IEC 60536
Ip stepen zaštite	IP54 u skladu sa IEC 60529

Ik stepen zaštite	IK08 u skladu sa EN 50102
Standardi	EN/IEC 60947-5-1

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	🔗 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) 🔗 EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	🔗 Da
RoHS regulativa za Kinu	🔗 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	🔗 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	🔗 Informacije O Kraju Radnog Veka

Dimensions and Fixing



- (1) 1 tapped entry for 12 mm/0.47 in. maximum capacity cable gland.
(2) Knock-out: cable entry through rear, Ø 17 mm/Ø 0.67 in.