

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# XAWF210EX

Harmony XAW - ATEX D, Control station, metal, start stop function, 2 flush push buttons, green, red, 1 NO + 1 NC, ATEX



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAW
Tip proizvoda ili komponente	Kompletna upravljačka stanica
Kratko ime uređaja	XAWF
Upotreba upravljačke stanice	Start-Stop funkcija
Materijal	Metal
Sastav upravljačke stanice	1 flush push-button, green, spring return 1 NO 1 flush push-button, red, spring return 1 NC

### Dopunske informacije

Boja osnova kućišta	Black
Boja poklopca	Black
Kablovski uvod	1 entry for ISO M20 cable gland
Širina	80 mm
Dubina	77 mm
Visina	130 mm
Masa proizvoda	1,135 kg
Označavanje	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Mehanička trajnost	5000000 ciklusa
Zaštita od kratkog spoja	10 A rastavni uložak tip gG
[ie] nazivna radna struja	3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 6 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.55 A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1

### Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-20...60 °C
Kategorija prenapona	I conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529
Standardi	EN 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 EN 60947-5-4 EN 61000-6-2 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 IEC 60079-0:2007 IEC 60079-31:2008
Direktive	94/9/EC - ATEX direktiva
Zona prašine	Zona 21 - 22
Sertifikacija proizvoda	INERIS 04ATEX0023X

## Offer Sustainability

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>