

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XAWF310EX

upravljačka stanica - XAW-F - metalna - 1 NO - tri funkcije



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XAW
Tip proizvoda ili komponente	Kompletna upravljačka stanica
Kratko ime uređaja	XAWF
Upotreba upravljačke stanice	Tri funkcije
Materijal	Metal
Sastav upravljačke stanice	1 udubljen taster, zelena, sa povratkom 1 NO 1 udubljen taster, crvena, sa povratkom 1 NC 1 udubljen taster, crna, sa povratkom 1 NO

Dopunske informacije

Boja osnova kućišta	Crna
Boja poklopca	Crna
Kablovski uvod	1 uvod za ISO M20 kablovsku uvodnicu
Širina	80 mm
Dubina	77 mm
Visina	175 mm
Masa proizvoda	1,545 kg
Označavanje	Ex tb IIIC T85°C Db IP65
Mehanička trajnost	5000000 ciklusa
Zaštita od kratkog spoja	10 A rastavni uložak tip gG
[ie] nazivna radna struja	3 A pri 240 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1 6 A pri 120 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,55 A pri 125 V, DC-13, Q600 u skladu sa IEC 60947-5-1 1,2 A pri 600 V, AC-15, A600 u skladu sa IEC 60947-5-1

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-20...60 °C
Kategorija prenapona	I u skladu sa IEC 60536
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Standardi	IEC 60079-0:2009 EN 60079-31:2009 IEC 60947-5-4 IEC 61000-6-2 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60079-0:2007 IEC 60079-31:2008
Direktive	94/9/EC - ATEX direktiva
Zona prašine	Zona 21 - 22
Sertifikacija proizvoda	INERIS 04ATEX0023X

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,500 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	23,500 cm
Package 1 Weight	1,626 kg
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,884 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------