

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XB5AD912R100K

glava Ø22 + podnožje za montažu +
potenciometar 100K



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente	Potenciometar
Kratko ime uređaja	XB5
Tip glave	Standardni
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod

Dopunske informacije

Materijal podnožja	Tamno siva plastika
Prečnik za montiranje	22 mm
Kompatibilnost proizvoda	Ø 6 mm osovina
Prodaja po nedeljivim količinama	1
Cad ukupna širina	30 mm
Cad ukupna visina	42 mm
Cad ukupna dubina	82 mm
Masa proizvoda	0,048 kg
Tretman zaštite	TH
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 60536
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Nema stepen zaštite	NEMA 13 NEMA 4X
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom	7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Ik stepen zaštite	IK03 u skladu sa IEC 50102
Standardi	EN/IEC 60947-1 UL 508 CSA C22.2 No 14
Sertifikacija proizvoda	CSA BV UL odobrenje
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Profil glave uređaja	Dugme sa zarezima, sa (bela)
[us] nazivni napon napajanja	<= 30 V AC <= 42 V DC
Nazivna snaga u w	1 W pri 70 °C
Preciznost otpornika unutrašnje konverzije	+/-10%
Karakteristike potencimetra	Linearno
Mehanička trajnost	50000 ciklusa
Omska vrednost	100000 Ω
Materijal	Kermet

Otpornost na vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn (trajanje = 18 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
Glavna grupa	Potenciometar
Grupa proizvoda	Potenciometar dugme sa zarezima
Boja oznake	Bela

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	58 g
Pakovanje 1 visina	4,3 cm
Pakovanje 1 širina	5,3 cm
Pakovanje 1 dužina	8,8 cm
Pakovanje 2 težina	2,701 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.