

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XB5AL84101

crveni odvojivi reset taster Ø22 oznaka "O" za
udaljenost aktivacije 17..120 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente	Ručni reset preopterećenja
Kratko ime uređaja	XB5
Materijal podnožja	Tamno siva plastika
Materijal montažnog rama	Plastika
Tip glave	Standardni
Prečnik za montiranje	22 mm
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Profil glave uređaja	Crvena izbočena, O (bela)
Udaljenost za aktivaciju	17...120 mm
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod

Dopunske informacije

Visina	29 mm
Širina	29 mm
Dubina	120 mm
Masa proizvoda	0,027 kg
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom	7000000 Pa pri 55 °C, razdaljina : 0.1 m
Put u radu	10 mm

Okruženje

Tretman zaštite	TH
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 60536
Ip stepen zaštite	IP66 conforming to IEC 60529
Nema stepen zaštite	NEMA 4X
Ik stepen zaštite	IK03 conforming to IEC 50102
Standardi	EN/IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda	UL odobrenje

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	40 g
Pakovanje 1 visina	5,5 cm
Pakovanje 1 širina	13,4 cm
Pakovanje 1 dužina	4,5 cm
Pakovanje 2 težina	3,615 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	🔗 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) 🔗 EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	🔗 Da
RoHS regulativa za Kinu	🔗 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	🔗 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	🔗 Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------