

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XB5KS2M4

stalni ili isprekidani ton - svetleća crvena
zujalica 230/240 vac



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB5
Materijal podnožja	Plastika
Tip proizvoda ili komponente	Signalni uređaj
Prečnik za montiranje	22 mm
Boja kapica/glave ili sočiva	Crvena

Dopunske informacije

[us] nazivni napon	230...240 V +/- 10 %
Tip kola napajanja	AC
Frekvencija napajanja	50/60 Hz
Struja potrošnje	<= 35 mA
Tip signalizacije	Stalni ili isprekidani ton
Otpornost na uređaj za pranje pod pritiskom	9000000 Pa pri 80 °C, razdaljina : 0.1 m
Visina	29 mm
Širina	29 mm
Dubina	55 mm
Masa proizvoda	0,024 kg

Okruženje

Nivo buke	90 dB pri 0.1 m
Tretman zaštite	TH
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...70 °C
Kategorija prenapona	Class II conforming to IEC 60536
Ip stepen zaštite	IP20 (rear face) conforming to IEC 60529 IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Nema stepen zaštite	NEMA 4X NEMA 13
Ik stepen zaštite	IK05 u skladu sa EN 50102 IK03 conforming to IEC 50102

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Standardi	IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 EN 60947-1 IEC 60947-1 UL 508 EN 60947-5-1 EN 60947-5-4 JIS C8201-5-1 JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda	GL CSA RINA DNV LROS (Lloyds register of shipping) UL odobrenje BV

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,029 kg
Pakovanje 1 visina	0,340 dm
Pakovanje 1 širina	0,340 dm
Pakovanje 1 dužina	0,600 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.