

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XB6DV4BB

pravougaona crvena kompletna signalna  
lampica Ø16 sa integrisanim LED 12...24V



### Osnovne informacije

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Grupa proizvoda                  | Harmony XB6       |
| Tip proizvoda ili komponente     | Kompletna lampica |
| Kratko ime uređaja               | XB6               |
| Materijal podnožja               | Plastika          |
| Prečnik za montiranje            | 16 mm             |
| Prodaja po nedeljivim količinama | 1                 |
| Oblik glave signalne jedinice    | Pravougaona       |
| Boja kapica/glave ili sočiva     | Crvena            |
| Svetlosni izvor                  | LED               |
| Baza sijalice                    | Integrisan LED    |
| Napajanje svetlosnog bloka       | Direct            |
| [us] nazivni napon napajanja     | 12...24 V AC/DC   |

### Dopunske informacije

|                                         |                                                                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visina                                  | 18 mm                                                                                           |
| Širina                                  | 24 mm                                                                                           |
| Dubina                                  | 57 mm                                                                                           |
| Opis priključaka iso n°1                | (+ -)PL                                                                                         |
| Masa proizvoda                          | 0,015 kg                                                                                        |
| Radni položaj                           | Bilo koja pozicija                                                                              |
| Povezivanje - priključci                | Faston connectors, connection size: 2.8 x 0.5 mm                                                |
| [ui] nazivni napon izolacije            | 250 V (pollution degree 2) conforming to EN/IEC 60947-1                                         |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | EN/IEC 60947-1 4 kV                                                                             |
| Tip signalizacije                       | Trajna                                                                                          |
| Granice napona                          | 6...30 V AC/DC                                                                                  |
| Struja potrošnje                        | 15 mA                                                                                           |
| Podnosivi naponski udar                 | 1 KV direct contact conforming to IEC 61000-4-5<br>2 kV in free air conforming to IEC 61000-4-5 |

### Okruženje

|                                        |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tretman zaštite                        | TC                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura okoline za skladištenje    | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura okoline za rad uređaja     | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                        |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Klasa II u skladu sa IEC 61140                                                                                                                                                                                     |
| Ip stepen zaštite                      | IP65 conforming to IEC 60529                                                                                                                                                                                       |
| Nema stepen zaštite                    | NEMA 13 conforming to UL 50<br>NEMA 4 conforming to UL 50<br>NEMA 4X conforming to UL 50<br>NEMA 13 conforming to CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4 conforming to CSA C22.2 No 94<br>NEMA 4X conforming to CSA C22.2 No 94 |

|                                         |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardi                               | JIS C 852<br>JIS C8201-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                               |
| Sertifikacija proizvoda                 | CCC<br>CSA<br>GOST<br>UL                                                                                                                                                       |
| Otpornost na vibracije                  | +/- 3 mm (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6<br>5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                       |
| Otpornost na udare                      | 30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27<br>50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 |
| Otpornost na brze prelaze               | 2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4                                                                                                                                                 |
| Otpornost na elektromagnetna polja      | 10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3                                                                                                                                               |
| Otpornost na elektrostatičko pražnjenje | 6 KV na kontaktu (metalnim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2<br>8 kV u vazduhu (u izolovanim delovima) u skladu sa IEC 61000-4-2                                             |
| Elektromagnetna emisija                 | Klasa B u skladu sa EN 55011                                                                                                                                                   |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,012 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,200 dm |
| Pakovanje 1 širina | 1,100 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 1,100 dm |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                  |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.                          |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|