

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XB6ETN521P

Complete non illuminated mushroom head push button, Harmony XB6E, 16mm, red pushbutton 32mm, trigger turn pull to release, 2NC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB6E
Tip proizvoda ili komponente	Kompletna pečurkasta glava
Kratko ime uređaja	XB6E
Materijal podnožja	Plastika
Prečnik za montiranje	16 mm
Oblik glave signalne jedinice	Okrugla
Tip glave uređaja	Akcija okidanja
Reset	Otpuštanje povlačenjem Otpuštanje zakretanjem
Profil glave uređaja	Crvena mushroom Ø 32 mm
Tip kontakata i sastav	2 NC
Povezivanje - priključci	Solder terminal, kapacitet stezaljke: ≤ 0.75 mm² AWG 19

Dopunske informacije

Masa proizvoda	0,0194 kg
Označavanje	CE
Mehanička trajnost	100000 ciklusa
Moment pritezanja	0,6...1 N.m
Zaštita od kratkog spoja	6 A osigurač tip gG u skladu sa IEC 60269
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	5 A
[ui] nazivni napon izolacije	250 V (stepen zaprljanosti 3)
Otpornost izolacije	< 100 MOhm
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	2,5 kV
[ie] nazivna radna struja	1,5 A pri 120 V, AC-12, C300 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,3 A pri 120 V, AC-15, C300 u skladu sa IEC 60947-5-1 1 A pri 240 V, AC-12, C300 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,3 A pri 240 V, AC-15, C300 u skladu sa IEC 60947-5-1 1 A pri 24 V, DC-12, R300 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,7 A pri 24 V, DC-13, R300 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,2 A pri 125 V, DC-12, R300 u skladu sa IEC 60947-5-1 0,15 A pri 125 V, DC-13, R300 u skladu sa IEC 60947-5-1
Električna trajnost	1000000 Ciklusa 50000 ciklusa, DC-13

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-10...55 °C
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Standardi	IEC 60947-5-5 UL 508 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 No 14 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Sertifikacija proizvoda	UR[RETURN]CCC[RETURN]TÜV
Otpornost na vibracije	+/- 0.7 mm (f= 10...500 Hz)
Otpornost na udare	500 m/s² za mechanical durability

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,6 cm
Package 1 Width	4,3 cm
Package 1 Length	4,3 cm
Package 1 Weight	27,2 g
Unit Type of Package 2	BAG
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	4 cm
Package 2 Width	11 cm
Package 2 Length	20 cm
Package 2 Weight	116 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	928 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.