

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XB7EV63P

signalna lampica Ø 22 - zelena - BA 9s base -  
≤ 250 V - vijčani priključak



### Osnovne informacije

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Grupa proizvoda                     | Harmony XB7                              |
| Tip proizvoda ili komponente        | Lampica                                  |
| Kratko ime uređaja                  | XB7                                      |
| Prečnik za montiranje               | 22 mm                                    |
| Prodaja po nedeljivim količinama    | 10                                       |
| Dodatne informacije o glavi uređaja | Sa glatkim sočivima                      |
| Svetlosni izvor                     | Inkandescentna (sijalica nije uključena) |
| Prezentacija uređaja                | Monolitni proizvod                       |

### Dopunske informacije

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visina                                  | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Širina                                  | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dubina                                  | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opis priključaka iso n°1                | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Masa proizvoda                          | 0,018 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kategorija prenapona                    | Class II conforming to IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Montaža uređaja                         | Fixing hole - diameter: 22.5 mm 22.3 +0.4/0 conforming to EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Centar za fiksiranje                    | ≥ 30 x 40 mm (support panel) metal - thickness: 1...6 mm<br>≥ 30 x 40 mm (support panel) plastic - thickness: 2...6 mm                                                                                                                                                                                                                                           |
| Način fiksiranja                        | Maticom za fiksiranje ispod glave: 2...2,4 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oblik glave signalne jedinice           | Okrugla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Boja kapica/glave ili sočiva            | Zelena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Povezivanje - priključci                | Faston connectors, connection size: 6.35 x 0.8 mm conforming to EN/IEC 60947-1<br>Forked type tag connectors, connection size: 6.5 mm conforming to EN/IEC 60947-1<br>Screw clamp terminals, ≤ 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1<br>Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa EN/IEC 60947-1 |
| Moment pritezanja                       | 0.8...1.2 N.m conforming to EN 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Oblik glave zavrtnja                    | Ukrštena kompatibilno sa JIS No 1 odvijač<br>Cross compatible with Philips no 1 screwdriver<br>Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver<br>Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver<br>Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver                                                                                                           |
| [ui] nazivni napon izolacije            | 250 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tip signalizacije                       | Trajna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Baza sijalice                           | BA 9s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Napajanje svetlosnog bloka              | Direct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [us] nazivni napon                      | ≤ 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kompatibilnost                          | XB7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova poveznica ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

## Okruženje

|                                     |                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tretman zaštite                     | TH                                                                                              |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                                                                                     |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...55 °C                                                                                     |
| Ip stepen zaštite                   | IP20 (rear face) conforming to IEC 60529<br>IP54 u skladu sa IEC 60529 (prednji deo)            |
| Nema stepen zaštite                 | NEMA 12                                                                                         |
| Standardi                           | EN/IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1 |
| Otpornost na vibracije              | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                |
| Otpornost na udare                  | 50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27           |
| Elektromagnetna kompatibilnost      | Disturbing field emission class B conforming to EN 55011                                        |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,018 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,300 dm |
| Pakovanje 1 širina | 1,700 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 1,800 dm |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                      |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                                                                           |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                          |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>                                                            |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                          |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                          |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                                                                                    |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                                                                                   |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                                                                             |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|