

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XB7EV73P

signalna lampica Ø 22 - zelena - sijalica BA 9s  
- 230 V - vijčani priključak



### Osnovne informacije

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Grupa proizvoda                     | Harmony XB7         |
| Tip proizvoda ili komponente        | Lampica             |
| Kratko ime uređaja                  | XB7                 |
| Prečnik za montiranje               | 22 mm               |
| Prodaja po nedeljivim količinama    | 10                  |
| Dodatne informacije o glavi uređaja | Sa glatkim sočivima |
| Svetlosni izvor                     | Inkandescentna      |
| Prezentacija uređaja                | Monolitni proizvod  |

### Dopunske informacije

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visina                                  | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Širina                                  | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dubina                                  | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opis priključaka iso n°1                | (X1-X2)PL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Masa proizvoda                          | 0,02 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kategorija prenapona                    | Class II conforming to IEC 60536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Montaža uređaja                         | Fixing hole - diameter: 22.5 mm 22.3 +0.4/0 conforming to EN/IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Centar za fiksiranje                    | >= 30 x 40 mm (support panel) metal - thickness: 1...6 mm<br>>= 30 x 40 mm (support panel) plastic - thickness: 2...6 mm                                                                                                                                                                                                                                          |
| Način fiksiranja                        | Maticom za fiksiranje ispod glave: 2...2,4 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oblik glave signalne jedinice           | Okrugla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Boja kapica/glave ili sočiva            | Zelena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Povezivanje - priključci                | Faston connectors, connection size: 6.35 x 0.8 mm conforming to EN/IEC 60947-1<br>Forked type tag connectors, connection size: 6.5 mm conforming to EN/IEC 60947-1<br>Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1<br>Vijčani priključni blokovi, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez kablovskog završetka u skladu sa EN/IEC 60947-1 |
| Moment pritezanja                       | 0,8...1,2 N.m u skladu sa EN 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oblik glave zavrtnja                    | Ukrštena kompatibilno sa JIS No 1 odvijač<br>Ukrštena kompatibilno sa Philips no 1 odvijač<br>Ukrštena kompatibilno sa pozidriv No 1 odvijač<br>Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver<br>Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver                                                                                                              |
| [ui] nazivni napon izolacije            | 250 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV EN/IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tip signalizacije                       | Trajna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Baza sijalice                           | BA 9s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Napajanje svetlosnog bloka              | Direct through resistor <2.6 W 130 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [us] nazivni napon                      | 230 V AC pri 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Granice napona                          | 195...264 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Servisni vek                            | 2000 sati pri nazivnom naponu i 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kompatibilnost                          | XB7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Okruženje

|                                     |                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tretman zaštite                     | TH                                                                                                |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                                                                                       |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...55 °C                                                                                       |
| Ip stepen zaštite                   | IP20 (rear face) conforming to IEC 60529<br>IP54 u skladu sa IEC 60529 (prednji deo)              |
| Nema stepen zaštite                 | NEMA 12                                                                                           |
| Standardi                           | UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C8201-1   |
| Otpornost na vibracije              | 5 gn (f= 2...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6                                                    |
| Otpornost na udare                  | 50 gn (trajanje = 11 milisekundi) za ubrzanje polovine sinusne periode u skladu sa IEC 60068-2-27 |
| Elektromagnetna kompatibilnost      | Disturbing field emission class B conforming to EN 55011                                          |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,020 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,500 dm |
| Pakovanje 1 širina | 1,500 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 1,500 dm |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| REACH bez SVHC               | Da                                                                                                                                                                                                   |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                  |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.                          |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|