

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XBKP61130G30E

brojač sa pretpodešenom vrednošću - LCD 6
cifara - 24 V DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Zelio Count
Tip proizvoda ili komponente	Multifunkcionalni brojač
Dodatne informacije	Tahometar Hronometar Brojač serija Prethodno podešen brojač
Tip displeja	LCD
Veličina	48 x 48 mm
Cifre na displeju	6 digit(s)
Frekvencija brojača	Bi-directional counting 2500 Hz Uni-directional counting 5000 Hz
Reset	Ručni Automatski reset Električni reset
Kapacitet brojanja	-99999...999999

Dopunske informacije

[us] nazivni napon napajanja	24 V DC Us +/- 10 %
Potrošnja struje	150 mA at 24 V DC
Tip izlaza	Relay changeover reset response time: 5 ms 5...250 V AC, 0.01...1 A Relay changeover reset response time: 5 ms 5...30 V DC, 0.01...1 A Transistor PNP 12...24 V DC, 0.01 A
Predefinisan broj	1
Tip brojača	Counting direction inputs (input resistance 5 kOhm) Differential inputs (input resistance 5 kOhm) Single counter input (input resistance 5 kOhm) Single counter with phase discriminator (input resistance 5 kOhm) Summing inputs (input resistance 5 kOhm)
Opseg vremena	0...99 999.9 s 0...99 999.9 min 0...99 h 59 mn 59 s 0...99 999.9 h
Tip ulaza	Kontakt
Minimalno trajanje impulsa	0.0001 S at 5000 Hz counting frequency 0.017 s at 30 Hz counting frequency
Način montiranja	Ugradno
Nosači za montažu	Panel za montažu
Način pričvršćivanja	Sa stezaljkom sa samozaključavanjem i setom zavrtnjeva
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blok
Tip digitalnog ulaza	NPN ili PNP
Visina	48 mm
Broj izlaza	3
Masa proizvoda	0,15 kg
Širina	48 mm
Cad ukupna širina	48 mm
Cad ukupna visina	48 mm
Cad ukupna dubina	102 mm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamenjena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Standardi	EN 50081-2 EN 50082-2 EN 61010
Sertifikacija proizvoda	CURus
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...70 °C
Otpornost na vibracije	1 gn (f= 10...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	10 gn for 18 ms conforming to IEC 60068-2-27
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 60536

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	254 g
Pakovanje 1 visina	8 cm
Pakovanje 1 širina	15,4 cm
Pakovanje 1 dužina	11,6 cm
Pakovanje 2 težina	2,034 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------