

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XBKP61130G32E

brojač sa pretpodešenom vrednošću - LCD 6
cifara - 230 V AC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Zelio Count
Tip proizvoda ili komponente	Multifunkcionalni brojač
Dodatne informacije	Brojač serija Tahometar Prethodno podešen brojač Hronometar
Tip displeja	LCD
Veličina	48 x 48 mm
Cifre na displeju	6 digit(s)
Frekvencija brojača	Bi-directional counting 2500 Hz Uni-directional counting 5000 Hz
Reset	Električni reset Ručni Automatski reset
Kapacitet brojanja	-99999...999999

Dopunske informacije

[us] nazivni napon napajanja	230 V AC 50/60 Hz Us +/- 10 %
Napajanje senzora	12...24 V DC at <= 50 mA
Potrošnja struje	50 mA at 230 V AC
Tip izlaza	Relay changeover reset response time: 5 ms 5...250 V AC, 0.01...1 A Relay changeover reset response time: 5 ms 5...30 V DC, 0.01...1 A Transistor PNP 12...24 V DC, 0.01 A
Predefinisan broj	1
Tip brojača	Counting direction inputs (input resistance 5 kOhm) Differential inputs (input resistance 5 kOhm) Single counter input (input resistance 5 kOhm) Single counter with phase discriminator (input resistance 5 kOhm) Summing inputs (input resistance 5 kOhm)
Opseg vremena	0...99 999.9 h 0...99 999.9 s 0...99 h 59 mn 59 s 0...99 999.9 min
Tip ulaza	Kontakt
Minimalno trajanje impulsa	0.0001 S at 5000 Hz counting frequency 0.017 s at 30 Hz counting frequency
Način montiranja	Ugradno
Nosači za montažu	Panel za montažu
Način pričvršćivanja	Sa stezaljkom sa samozaključavanjem i setom zavrtnjeva
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blok
Tip digitalnog ulaza	NPN ili PNP
Visina	48 mm
Broj izlaza	3
Masa proizvoda	0,25 kg
Širina	48 mm
Cad ukupna širina	48 mm
Cad ukupna visina	48 mm
Cad ukupna dubina	102 mm

Okruženje

Standardi	EN 50081-2 EN 50082-2 EN 61010
Sertifikacija proizvoda	CURus
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...70 °C
Otpornost na vibracije	1 gn (f= 10...150 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	10 gn for 18 ms conforming to IEC 60068-2-27
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa II u skladu sa IEC 60536

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,331 kg
Pakovanje 1 visina	0,800 dm
Pakovanje 1 širina	1,590 dm
Pakovanje 1 dužina	1,200 dm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------