



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XBTGH
Tip proizvoda ili komponente	Napredni ručni panel
Tip displeja	Pozadinski osvetljen TFT LCD u boji
Boja displeja	65536 boja
Rezolucija displeja	640 x 480 piksela VGA
Veličina displeja	5.7 inča
Tip upravljanja	1 zaustavljanje u slučaju nužde 1 ključ prekidač 1 prekidač za uključivanje
Tip i sastav kontakta	1 NC + 1 NO za ključ prekidač 2 NO za prekidač za omogućavanje rada 2 NC + 1 NO
Tip softvera	Konfiguracioni softver
Namena softvera	Vijeo Designer
Operativni sistem	Harmony
Ime procesora	CPU RISC
Frekvencija procesora	266 MHz
Opis memorije	512 kB SRAM rezervna kopija podataka sa litijumska baterija 32 MB fleš EPROM memorija aplikacije
Integrirani načini povezivanja	1 USB tip A master port (V1.1) 24-pinski Faston konektor COM1 serijska veza, kompatibilno sa spojna kutija 24-pinski Faston konektor Ethernet TCP/IP, kompatibilno sa spojna kutija 24-pinski Faston konektor napajanje, kompatibilno sa spojna kutija
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	6 kV u skladu sa IEC 61000-4-2 nivo 3

Dopunske informacije

Zona dodira	1024 x 1024
Operatorski panel osetljiv na dodir	Analogni
Životni vek pozadinskog osvetljenja	50000 časova
Jačina osvetljenja	16 nivoa putem operatorskog panela osetljivog na dodir
Font teksta	Tajvanski (tradicionalni kineski) Korejski Kineski (pojednostavljen kineski jezik) ASCII (evropski znakovi) Japanski (ANK, Kanji)
[us] nazivni napon	24 V DC
Napajanje	Spoljašnji izvor napajanja
Ograničenje napona napajanja	19,2...28,8 V
[ue] nazivni radni napon	24 V DC za ključ prekidač 30 V DC za nužno isključenje 30 V DC za prekidač za omogućavanje rada
[ie] nazivna radna struja	1 A za nužno isključenje 0,3 A za ključ prekidač 0,7 A za kontrolna ručica

Udarana struja	60 A
Potrošnja	16,7 W
Broj tastera	1 sa LED
Broj statičkih funkcijskih tastera	11 sa oznakama
Lokalna signalizacija	Zanormalan rad ili greška zbog pozadinskog osvetljenja: 1 LED (zelena ili narandžasta)
Protokoli koji se mogu učitati	Schneider Electric Modicon Modbus Schneider Electric Modicon Modbus TCP/IP Mitsubishi Melsec protokoli drugih proizvođača opreme Omron Sysmac protokoli drugih proizvođača opreme Rockwell Automation Allen-Bradley protokoli drugih proizvođača opreme Siemens Simatic protokoli drugih proizvođača opreme Schneider Electric Modicon Uni-TE
Sat realnog vremena	Ugrađen
Oprema za skladištenje podataka	1 Compact fleš kartica \geq 1 GB
Materijal kućišta	PPT
Označavanje	CE
Širina	224 mm
Visina	174 mm
Dubina	87,1 mm
Masa proizvoda	1 kg

Okruženje

Otpornost na mikroprekide	5 milisekundi
Standardi	UL 508 FCC klasa A IEC 61000-6-2 EN 61131-2
Sertifikacija proizvoda	C-Tick cULus
Temperatura okoline za rad uređaja	0...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Relativna vlažnost	0...90 % bez kondenzacije
Nadmorska visina za rad	< 2000 m
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Otpornost na udare	15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije	1 gn (f = 9...150 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 3.5 mm (f = 5...9 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na brze prelaze	2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 nivo 3

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,2 cm
Package 1 Width	26,7 cm
Package 1 Length	30,5 cm
Package 1 Weight	1,918 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	4,374 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACH Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------

Dimensions

mm
in.

