

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XBTN400

displej 4x20 sa tasterima - zeleno pozadinsko osvetljenje - 5 V



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Magelis XBTN
Tip proizvoda ili komponente	Mali panel sa tastaturom
Rezolucija displeja	122 x 32 piksela
Tip softvera	Konfiguracioni softver
Namena softvera	Vijeo Designer Lite
Operativni sistem	Magelis

### Dopunske informacije

Tip displeja	Veoma svetao matris LCD, pozadinski osvetljen
Boja displeja	Zelena
Font teksta	ASCII Kineski (pojednostavljen kineski jezik) Katakana Ćirilica Grčki
[us] nazivni napon	5 V DC
Napajanje	Preko PLC-a (terminal port)
Broj ključa	8
Broj fiksni tastera	4
Broj prilagodljivih tastera	4
Broj strana	256 alarmnih strana 200 aplikacionih strana
Tip memorije	Fleš
Kapacitet memorije	512 kB
Integrirani načini povezivanja	Serijska veza: ženski RJ45, asinhroni način prenosa (RS232C/RS485) point to point topologija
Sat realnog vremena	Pristup časovniku realnog vremena kontrolera
Montaža proizvoda	Ugradna montaža
Način pričvršćivanja	Sa 2 opružne stezaljke
Materijal displeja	Poliester
Materijal prednje strane	PPT
Materijal brave	Poliester
Označavanje	CE
Širina	132 mm
Visina	74 mm
Dubina	43 mm
Dimenzije izreza	119.4 (+/- 0.5) x 63 (+/- 0.4) mm
Masa proizvoda	0,36 kg





## Okruženje

Kapacitet poruka displeja	4 linije od 20 znakova maksimalno 1 linija od 5 znakova minimalno
Protokoli koji se mogu učitati	Uni-TE Modbus
Standardi	UL 508 IEC 61131-2 CSA C22.2 No 14 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6
Sertifikacija proizvoda	CSA klasa 1 odeljak 2 UL 1604 UL klasa 1 odeljak 2 ATEX zona 2/22
Temperatura okoline za rad uređaja	0...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Relativna vlažnost	0...85 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (zadnji panel) IP65 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
Nema stepen zaštite	NEMA 4X prednji panel (upotreba na otvorenom)
Otpornost na udare	15 gn za 11 milisekundi
Otpornost na vibracije	+/- 3.5 mm (f = 2...8,45 Hz) 1 gn (f = 8,45...150 Hz)

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	440 g
Pakovanje 1 visina	4,2 cm
Pakovanje 1 širina	16,1 cm
Pakovanje 1 dužina	23,2 cm
Pakovanje 2 težina	5,21 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	 <a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 <a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	 <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------