

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XBTN410

mali panel sa ekranom osetljivim na dodir i
tastaturom- zelena pozadina - 24 V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Magelis XBTN
Tip proizvoda ili komponente	Mali panel sa tastaturom
Rezolucija displeja	122 x 32 piksela
Tip softvera	Konfiguracioni softver
Namena softvera	Vijeo Designer Lite
Operativni sistem	Magelis

Dopunske informacije

Tip displeja	Veoma svetao matris LCD, pozadinski osvetljen
Boja displeja	Zelena
Font teksta	Grčki Katakana Kineski (pojednostavljen kineski jezik) Ćirilica ASCII
[us] nazivni napon	24 V DC
Napajanje	Spoljašnji izvor napajanja
Ograničenje napona napajanja	18...30 V
Zaostala talasnost	1200 mV
Maksimalna potrošnja u w	5 W
Broj ključa	8
Broj fiksni tastera	4
Broj prilagodljivih tastera	4
Broj strana	200 aplikacionih strana 256 alarmnih strana
Tip memorije	Fleš
Kapacitet memorije	512 kB
Integrirani načini povezivanja	Napajanje: odvojivi vijčani priključni blok Serijska veza: ženski SUB-D 25, asinhroni način prenosa (RS232C/RS485)multidrop topologija
Sat realnog vremena	Pristup časovniku realnog vremena kontrolera
Montaža proizvoda	Ugradna montaža
Način pričvršćivanja	Sa 2 opružne stezaljke
Materijal displeja	Poliester
Materijal prednje strane	PPT
Materijal brave	Poliester
Označavanje	CE
Širina	132 mm
Visina	74 mm
Dubina	43 mm
Dimenzije izreza	119.4 (+/- 0.5) x 63 (+/- 0.4) mm
Masa proizvoda	0,38 kg

Okruženje

Kapacitet poruka displeja	1 linija od 5 znakova minimalno 4 linije od 20 znakova maksimalno
Protokoli koji se mogu učitati	Modbus Protokoli drugih proizvođača opreme Uni-TE
Standardi	CSA C22.2 No 14 IEC 61131-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 UL 508
Sertifikacija proizvoda	ATEX zona 2/22 UL klasa 1 odeljak 2 UL 1604 CSA klasa 1 odeljak 2
Temperatura okoline za rad uređaja	0...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Relativna vlažnost	0...85 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (zadnji panel) IP65 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
Nema stepen zaštite	NEMA 4X prednji panel (upotreba na otvorenom)
Otpornost na udare	15 gn za 11 milisekundi
Otpornost na vibracije	+/- 3.5 mm (f = 2...8,45 Hz) 1 gn (f = 8,45...150 Hz)

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,456 kg
Pakovanje 1 visina	0,460 dm
Pakovanje 1 širina	1,630 dm
Pakovanje 1 dužina	2,350 dm

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------