

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XBTR400

mali panel sa tasterima - matriks ekran - zeleni
- 122 x 32 piksela - 5 V DC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Magelis XBTR
Rezolucija displeja	122 x 32 piksela
Tip softvera	Konfiguracioni softver
Namena softvera	Vijeo Designer Lite
Operativni sistem	Windows

Dopunske informacije

Tip displeja	Matriks pozadinski osvetljen LCD
Font teksta	Grčki Ćirilica Kineski (pojednostavljen kineski jezik) Katakana Latinica
Broj ključa	20
Broj fiksnih tastera	8
Broj prilagodljivih tastera	12
Broj strana	256 alarmnih strana 200 aplikacionih strana
Tip memorije	Fleš
Kapacitet memorije	512 kB
Integrisani načini povezivanja	Serijska veza: ženski RJ45, asinhroni način prenosa (RS232C/RS485) point to point topologija
Sat realnog vremena	Pristup časovniku realnog vremena kontrolera
Kompatibilnost grupe proizvoda	Twido Modicon Premium Modicon M340 Modicon TSX Micro
Montaža proizvoda	Ugradna montaža
Način fiksiranja	Sa 4 opružnih stezaljki
Materijal displeja	Poliester
Materijal prednje strane	PPT
Materijal brave	Poliester
Označavanje	CE
Visina	118 mm
Širina	137 mm
Dubina	78 mm
Dimenzije izreza	119.6 (+/- 0.5) x 105.2 (+/- 0.4) mm
Masa proizvoda	0,55 kg

Okruženje

Tip proizvoda ili komponente	Mali panel sa tastaturom
Boja displeja	Zelena
Display capacity	4 linije od 20 znakova maksimalno 1 linija od 5 znakova minimalno
[us] nazivni napon	5 V DC
Napajanje	Preko PLC-a (terminal port)
Protokoli koji se mogu učitati	Modbus Uni-TE
Standardi	UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27 IEC 61131-2
Sertifikacija proizvoda	UL 1604 ATEX zona 2/22 UL klasa 1 odeljak 2 CSA klasa 1 odeljak 2
Temperatura okoline za rad uređaja	0...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Relativna vlažnost	0...85 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (zadnji panel) IP65 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
Nema stepen zaštite	NEMA 4X prednji panel (upotreba na otvorenom)
Otpornost na udare	15 gn za 11 milisekundi
Otpornost na vibracije	+/- 3.5 mm (f= 2...8,45 Hz) 1 gn (f= 8,45...150 Hz)

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	594 g
Pakovanje 1 visina	4,3 cm
Pakovanje 1 širina	17 cm
Pakovanje 1 dužina	25 cm
Pakovanje 2 težina	6,39 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------