

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XBTR410

displej 4x20 sa tasterima - zeleno pozadinsko  
osvet.-122 x 32 piksela -24 V DC



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Magelis XBTR
Rezolucija displeja	122 x 32 piksela
Tip softvera	Konfiguracioni softver
Namena softvera	Vijeo Designer Lite
Operativni sistem	Windows

### Dopunske informacije

Tip displeja	Matriks pozadinski osvetljen LCD
Font teksta	Latinica Katakana Grčki Ćirilica Kineski (pojednostavljen kineski jezik)
Ograničenje napona napajanja	18...30 V
Zaostala talasnost	<= 1200 MV
Maksimalna potrošnja u w	5 W
Broj ključa	20
Broj fiksni tastera	8
Broj prilagodljivih tastera	12
Broj strana	256 alarmnih strana 200 aplikacionih strana
Tip memorije	Fleš
Kapacitet memorije	512 kB
Integrirani načini povezivanja	Serijska veza: ženski SUB-D 25, asinhroni način prenosa (RS232C/ RS485)multidrop topologija Napajanje: odvojni vijčani priključni blok
Sat realnog vremena	Pristup časovniku realnog vremena kontrolera
Kompatibilnost grupe proizvoda	Twido Modicon TSX Micro Modicon Quantum Modicon Momentum Modicon Premium Modicon M340
Montaža proizvoda	Ugradna montaža
Način fiksiranja	Sa 4 opružnih stezaljki
Materijal displeja	Poliester
Materijal prednje strane	PPT
Materijal brave	Poliester
Označavanje	CE
Visina	118 mm
Širina	137 mm
Dubina	39 mm

Dimenzije izreza	119.6 (+/- 0.5) x 105.2 (+/- 0.4) mm
Masa proizvoda	0,55 kg





## Okruženje

Tip proizvoda ili komponente	Mali panel sa tastaturom
Boja displeja	Zelena
Display capacity	1 linija od 5 znakova minimalno 4 linije od 20 znakova maksimalno
[us] nazivni napon	24 V DC
Napajanje	Spoljašnji izvor napajanja
Protokoli koji se mogu učitati	Protokoli drugih proizvođača opreme Modbus Uni-TE
Standardi	UL 508 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 61131-2 CSA C22.2 No 14
Sertifikacija proizvoda	CSA klasa 1 odeljak 2 ATEX zona 2/22 UL klasa 1 odeljak 2 UL 1604
Temperatura okoline za rad uređaja	0...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Relativna vlažnost	0...85 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (zadnji panel) IP65 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
Nema stepen zaštite	NEMA 4X prednji panel (upotreba na otvorenom)
Otpornost na udare	15 gn za 11 milisekundi
Otpornost na vibracije	+/- 3.5 mm (f= 2...8,45 Hz) 1 gn (f= 8,45...150 Hz)

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	603 g
Pakovanje 1 visina	4,8 cm
Pakovanje 1 širina	17,5 cm
Pakovanje 1 dužina	25 cm
Pakovanje 2 težina	6,686 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	 <a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------