

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XBTR411

displej 4x20 sa tasterima -Z-N-C pozadinsko
osvetljenje- 122 x 32 piksela-24 VDC



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Magelis XBTR
Rezolucija displeja	122 x 32 piksela
Tip softvera	Konfiguracioni softver
Namena softvera	Vijeo Designer Lite
Operativni sistem	Windows

Dopunske informacije

Tip displeja	Matriks pozadinski osvetljen LCD
Font teksta	Latinica Kineski (pojednostavljen kineski jezik) Grčki Ćirilica Katakana
Ograničenje napona napajanja	18...30 V
Zaostala talasnost	<= 1200 MV
Maksimalna potrošnja u w	5 W
Broj ključa	20
Broj fiksni tastera	8
Broj prilagodljivih tastera	12
Lokalna signalizacija	16 LED lampica
Broj strana	200 aplikacionih strana 256 alarmnih strana
Tip memorije	Fleš
Kapacitet memorije	512 kB
Integrisani načini povezivanja	Serijska veza: ženski SUB-D 25, asinhroni način prenosa (RS232C/ RS485)multidrop topologija Napajanje: odvojivi vijčani priključni blok Port štampača: ženski mini DIN
Sat realnog vremena	Pristup časovniku realnog vremena kontrolera
Kompatibilnost grupe proizvoda	Modicon Premium Modicon M340 Twido Modicon TSX Micro Modicon Momentum Modicon Quantum
Montaža proizvoda	Ugradna montaža
Način fiksiranja	Sa 4 opružnih stezaljki
Materijal displeja	Poliester
Materijal prednje strane	PPT
Materijal brave	Poliester
Označavanje	CE
Visina	118 mm
Širina	137 mm

Dubina	39 mm
Dimenzije izreza	119.6 (+/- 0.5) x 105.2 (+/- 0.4) mm
Masa proizvoda	0,55 kg

Okruženje

Tip proizvoda ili komponente	Mali panel sa tastaturom
Boja displeja	Zelena Crvena Narandžasta
Display capacity	4 linije od 20 znakova maksimalno 1 linija od 5 znakova minimalno
[us] nazivni napon	24 V DC
Napajanje	Spoljašnji izvor napajanja
Protokoli koji se mogu učitati	Modbus Protokoli drugih proizvođača opreme Uni-TE
Standardi	IEC 61131-2 IEC 60068-2-6 CSA C22.2 No 14 IEC 60068-2-27 UL 508
Sertifikacija proizvoda	CSA klasa 1 odeljak 2 UL 1604 ATEX zona 2/22 UL klasa 1 odeljak 2
Temperatura okoline za rad uređaja	0...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Relativna vlažnost	0...85 % bez kondenzacije
Ip stepen zaštite	IP20 u skladu sa IEC 60529 (zadnji panel) IP65 u skladu sa IEC 60529 (prednji panel)
Nema stepen zaštite	NEMA 4X prednji panel (upotreba na otvorenom)
Otpornost na udare	15 gn za 11 milisekundi
Otpornost na vibracije	+/- 3.5 mm (f= 2...8,45 Hz) 1 gn (f= 8,45...150 Hz)

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	598 g
Pakovanje 1 visina	4,7 cm
Pakovanje 1 širina	17,3 cm
Pakovanje 1 dužina	25,5 cm
Pakovanje 2 težina	6,605 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------