

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XBTZGJBOX

junction box for advanced hand-held terminal



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Magelis XBTGH
Tip proizvoda ili komponente	Spojna kutija
Specifične primene proizvoda	Za XBTGH napredni ručni panel

Dopunske informacije

[us] nazivni napon	24 V DC
Ograničenje napona napajanja	19,2...28,8 V
Udarna struja	30 A
Potrošnja	6,3 W
Električna veza	1 konektor 24-pinski konektor ručni panel 1 konektor RJ45 Ethernet TCP/IP 1 muški konektor SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 <= 115.2 kbita/s COM1 serijska veza Vijčani priključni blok 24 ulazi/izlazi
Ethernet port	10BASE-T/100BASE-TX
Materijal kućišta	PPT
Način fiksiranja	Sa 4 zavrtnja M4, montaža na Ploča debljine 1,5 do 10 mm Sistem na klik, montaža na 35 mm simetrična DIN šina
Označavanje	CE

Okruženje

Otpornost na mikroprekide	10 milisekundi
Standardi	FCC klasa A EN 61131-2 IEC 61000-6-2 UL 508
Sertifikacija proizvoda	CULus C-Tick
Temperatura okoline za rad uređaja	0...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-20...60 °C
Nadmorska visina za rad	<= 2000 m
Ip stepen zaštite	IP20 (zadnji panel) IP65 (prednji panel)
Otpornost na udare	15 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije	1 gn (f = 9...150 Hz) 3.5 mm (f = 5...9 Hz)
Relativna vlažnost	0...90 % bez kondenzacije ili kapljica vode
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	6 kV u skladu sa IEC 61000-4-2 nivo 3
Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m u skladu sa IEC 61000-4-3
Otpornost na brze prelaze	2 kV u skladu sa IEC 61000-4-4 nivo 3

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,3 cm
Package 1 Width	21,6 cm
Package 1 Length	27,5 cm
Package 1 Weight	1,172 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	3,084 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------