

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XC1AC157

granični prekidač XC1AC - ojačana poluga sa
točkićem - 2NO - istovremeno



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XC
Ime serije	Specijalni format
Tip proizvoda ili komponente	Granični prekidač
Specifične primene proizvoda	Rukovanje materijalima
Kratko ime uređaja	XC1AC
Dizajn senzora	-
Tip kućišta	Fiksno
Tip glave	Glava sa klipom
Materijal	Metal
Način pričvršćivanja	Telom
Kretanje glave	Linearno
Tip glave uređaja	Spring return roller lever metal reinforced
Aktiviranje prekidača	Sa korakom od 30°
Tip prilaza	Lateral approach, 2 directions
Električna veza	Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ²
Kablovski uvod	3 uvida sa navojem za Pg 13.5 kablovsku uvodnicu, spoljašnji presek kabla: 9...12 mm
Broj polova	2
Tip kontakata i sastav	2 NO
Operacija kontakata	Sporo isključenje, istovremeno
Broj koraka	1
Pozitivno otvaranje	Bez
Minimalna sila okidanja	29 N

Dopunske informacije

Forma izolacije kontakata	Zb
Maksimalna brzina pobude	1 M/S from left 0.5 m/s from right
[ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	10 A
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC conforming to IEC 60947-5-1 500 V AC conforming to NF C 20-040 600 V DC conforming to IEC 60947-5-1 600 V DC conforming to NF C 20-040 600 V AC conforming to CSA C22.2 No 14 600 V DC conforming to CSA C22.2 No 14
Maksimalna otpornost kroz priključke	8 mOhm
Zaštita od kratkog spoja	10 A cartridge fuse, type gG

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Električna trajnost	1000000 Cycles, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive load type, 110 V, 900 VA, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive load type, 230 V, 1900 VA, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive load type, 48 V, 450 VA, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, DC-13, inductive load type, 110 V, 100 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, DC-13, inductive load type, 230 V, 95 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, DC-13, inductive load type, 48 V, 100 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 3000000 Cycles, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive load type, 110 V, 350 VA, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 3000000 Cycles, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive load type, 230 V, 430 VA, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 3000000 Cycles, AC-15 f = 50/60 Hz, inductive load type, 48 V, 170 VA, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 3000000 Cycles, DC-13, inductive load type, 110 V, 40 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 3000000 Cycles, DC-13, inductive load type, 230 V, 33 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 3000000 cycles, DC-13, inductive load type, 48 V, 35 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
Mehanička trajnost	10000000 ciklusa
Širina	77 mm
Visina	157 mm
Dubina	44 mm
Masa proizvoda	0,87 kg
Opis priključaka iso n°1	(13-14)NO (23-24)NO

Okruženje

Otpornost na udare	95 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije	9 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529 IP65 conforming to NF C 20-010
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa I u skladu sa IEC 61140 Klasa I u skladu sa NF C 20-030
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Tretman zaštite	TC
Radni položaj	Bilo koja pozicija
Sertifikacija proizvoda	CSA
Standardi	IEC 60947-5-1 IEC 60337-1 CSA C22.2 No 14 VDE 0660-200 EN 60947-5-1

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	931 g
Pakovanje 1 visina	6,3 cm
Pakovanje 1 širina	12 cm
Pakovanje 1 dužina	17 cm

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------