

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XC2JC10111

granični prekidač XC2-J - poluga sa točkićem -
1 C/O



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XC
Ime serije	Specijalni format
Tip proizvoda ili komponente	Granični prekidač
Specifične primene proizvoda	Za zahtevne aplikacija
Kratko ime uređaja	XC2J
Tip kućišta	Fiksno
Tip glave	Obrtna glava
Materijal	Metal
Kretanje glave	Obrtno
Tip glave uređaja	Roller lever thermoplastic
Aktiviranje prekidača	Sa korakom od 30°
Tip prilaza	Lateral approach, 2 directions
Broj polova	1
Operacija kontakata	Trenutno delovanje
Minimalni moment za okidanje	0,3 N.m
Maksimalna brzina pobude	1.5 m/s

Dopunske informacije

Način pričvršćivanja	Telom
Električna veza	Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm ²
Kablovski uvod	1 uvod uključujući kablovsku uvodnicu, spoljašnji presek kabla: 6...13,5 mm
Forma izolacije kontakata	Za
Materijal kontakata	Posrebrjeni kontakti
Pozitivno otvaranje	Bez
Minimalna brzina pobude	0,001 m/min
Označavanje koda kontakta	A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
[ui] nazivni napon izolacije	500 V u skladu sa IEC 60947-5-1 500 V u skladu sa NF C 20-040 grupa C 300 V conforming to CSA C22.2 No 14
Maksimalna otpornost kroz priključke	25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3 25 MΩ u skladu sa NF C 93-050 metod A
Zaštita od kratkog spoja	10 A cartridge fuse, type gG
Električna trajnost	5000000 Ciklusa, DC-13, 120 V, 4 W, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 5000000 Ciklusa, DC-13, 24 V, 10 W, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 5000000 ciklusa, DC-13, 48 V, 7 W, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Mehanička trajnost	30000000 ciklusa
Širina	40 mm
Visina	143...183 mm
Dubina	65 mm

Masa proizvoda	0,62 kg
Opis priključaka iso n°1	(13-14-11-12)OF

Okruženje

Otpornost na udare	25 gn for 18 ms conforming to IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije	10 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ip stepen zaštite	IP65 conforming to IEC 60529 IP657 u skladu sa NF C 20-010
Ik stepen zaštite	IK08
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa I u skladu sa IEC 60536 Klasa I u skladu sa NF C 20-030
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Tretman zaštite	TC
Sertifikacija proizvoda	NEMKO CSA DEMKO
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 VDE 0660-200 IEC 60337-1

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	620 g
Pakovanje 1 visina	4,7 cm
Pakovanje 1 širina	7,2 cm
Pakovanje 1 dužina	14,5 cm
Pakovanje 2 težina	4,548 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------