

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XC2JC10151

granični prekidač XC2-J - čelična četvrtasta
šipka - 1 C/O



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XC
Ime serije	Specijalni format
Tip proizvoda ili komponente	Granični prekidač
Specifične primene proizvoda	Za zahtevne aplikacija
Kratko ime uređaja	XC2J
Tip kućišta	Fiksno
Tip glave	Obrtna glava
Materijal	Metal
Kretanje glave	Obrtno
Tip glave uređaja	Kvadratna šipka čelik kvadratna šipka 3 mm, D = 125 mm
Aktiviranje prekidača	Sa bilo kojim pokretnim delom
Tip prilaza	Lateral approach, 2 directions
Broj polova	1
Operacija kontakata	Trenutno delovanje
Minimalni moment za okidanje	0,2 N.m
Maksimalna brzina pobude	1,5 m/s

Dopunske informacije

Način pričvršćivanja	Telom
Električna veza	Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm ²
Kablovski uvod	1 uvod uključujući kablovsku uvodnicu, spoljašnji presek kablova: 6...13,5 mm
Forma izolacije kontakata	Za
Materijal kontakata	Posrebreni kontakti
Pozitivno otvaranje	Bez
Minimalna brzina pobude	0,001 m/min
Označavanje koda kontakata	A300, AC-15 (U _e = 240 V), I _e = 3 A 10 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 Q300, DC-13 (U _e = 250 V), I _e = 0,27 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
[ui] nazivni napon izolacije	500 V u skladu sa IEC 60947-5-1 500 V u skladu sa NF C 20-040 grupa C 300 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
Maksimalna otpornost kroz priključke	25 MΩ u skladu sa IEC 60255-7 kategorija 3 25 MΩ u skladu sa NF C 93-050 metod A
Zaštita od kratkog spoja	10 A rastavni uložak osigurač, tip gG
Električna trajnost	5000000 Ciklusa, DC-13, 120 V, 4 W, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 5000000 Ciklusa, DC-13, 24 V, 10 W, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 5000000 ciklusa, DC-13, 48 V, 7 W, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Mehanička trajnost	30000000 ciklusa
Širina	40 mm
Visina	141 mm
Dubina	65 mm

Masa proizvoda	0,605 kg
Opis priključaka iso n°1	(13-14-11-12)OF

Okruženje

Otpornost na udare	25 gn for 18 ms conforming to IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije	10 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529 IP657 u skladu sa NF C 20-010
Ik stepen zaštite	IK08
Klasa zaštite protiv električnog udara	Klasa I u skladu sa IEC 60536 Klasa I u skladu sa NF C 20-030
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Tretman zaštite	TC
Sertifikacija proizvoda	DEMKO NEMKO CSA
Standardi	VDE 0660-200 UL 508 IEC 60337-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	631 g
Pakovanje 1 visina	4,6 cm
Pakovanje 1 širina	7,2 cm
Pakovanje 1 dužina	14,5 cm
Pakovanje 2 težina	4,646 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------