

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# XCC1514TS11X

inkrementalni enkoder Ø 58 - šuplja osovina 14 mm - 1024 tačke - 5V RS422



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XCC
Tip enkodera	Inkrementalni enkoder
Ime enkodera	XCC
Specifične primene proizvoda	-
Prečnik	58 mm
Prečnik osovine	14 mm
Tip osovine	Montaža kroz osovinu
Rezolucija	1024 tačke
Izlazni stepen	Tip X
Tip izlaznog stepena	5V, RS422
Električna veza	1 male connector M23 radial 12 pins
[us] nazivni napon	4.75...30 V DC
Materijal kućišta	Zamak

### Dopunske informacije

Tolerancija osovine	H7
Zaostala talasnost	500 mV
Maksimalna brzina obrtanja	6000 rpm
Moment inercije osovine	22 g.cm <sup>2</sup>
Vrednost momenta	0,006 N.m
Maksimalno opterećenje	2 daN axial 5 daN radial
Output frequency	300 kHz
Broj kanala	3
Potrošnja struje	0...75 mA no-load
Tip zaštite	Zaštita od kratkog spoja Zaštita od promene polariteta
Maksimalna izlazna struja	40 mA
Izlazni nivo	Low level: 0.5 V maximum 20 mA High level: 4.5 V minimum 20 mA
Podnosivi naponski udar	1 kV, level 2 conforming to IEC 61000-4-5
Materijal baze	Aluminijum
Materijal osovine	Nerđajući čelik
Tip kugličnih ležajeva	6803ZZ
Masa proizvoda	0,435 kg

### Okruženje

Označavanje	CE
Temperatura okoline za rad uređaja	-30...100 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-30...85 °C
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529
Otpornost na vibracije	10 gn (f= 55...2000 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Otpornost na elektrostatičko pražnjenje	4 KV (contact discharge) level 3 conforming to IEC 61000-4-2 8 kV (air discharge) level 3 conforming to IEC 61000-4-2

Otpornost na elektromagnetna polja	10 V/m level 3 conforming to IEC 61000-4-3
Otpornost na brze prelaze	1 kV signal ports level 3 conforming to IEC 61000-4-4 2 kV power ports level 3 conforming to IEC 61000-4-4

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	430 g
Pakovanje 1 visina	14 cm
Pakovanje 1 širina	27 cm
Pakovanje 1 dužina	10 cm
Pakovanje 2 težina	3,032 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------