

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XCKP2121G11

granični prekidač XCKP-termopl.poluga sa  
točkićem horizon.-1NC+1NO-trenutno-Pg11



### Osnovne informacije

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | OsiSense XC                                              |
| Ime serije                   | Standardni format                                        |
| Tip proizvoda ili komponente | Granični prekidač                                        |
| Kratko ime uređaja           | XCKP                                                     |
| Dizajn senzora               | Compact form E conforming to CENELEC EN 50047            |
| Tip kućišta                  | Fiksno                                                   |
| Tip glave                    | Glava sa klipom                                          |
| Materijal                    | Plastika                                                 |
| Materijal tela               | Plastika                                                 |
| Materijal glave              | Zamak                                                    |
| Način pričvršćivanja         | Telom                                                    |
| Kretanje glave               | Linearno                                                 |
| Tip glave uređaja            | Poluga sa točkićem i klipom - sa povratkom termoplastika |
| Tip prilaza                  | Bočni prilaz, 1 smer                                     |
| Broj polova                  | 2                                                        |
| Tip kontakata i sastav       | 1 NC + 1 NO                                              |
| Operacija kontakata          | Trenutno delovanje                                       |

### Dopunske informacije

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aktiviranje prekidača                   | Sa korakom od 30°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Električna veza                         | Vijčani priključci, kapacitet stezaljke: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kablovski uvod                          | 1 entry tapped for Pg 11 cable gland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Forma izolacije kontakata               | Zb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pozitivno otvaranje                     | Sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Minimalna sila pozitivnog otvaranja     | 18 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Minimalna sila okidanja                 | 6 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maksimalna brzina pobude                | 1 m/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tačnost ponavljanja                     | 0.1 mm na tačkama okidanja sa 1 milion radnih ciklusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Označavanje koda kontakta               | A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak A                                                                                                                                                                                              |
| [ui] nazivni napon izolacije            | 300 V u skladu sa UL 508<br>500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1<br>300 V u skladu sa CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maksimalna otpornost kroz priključke    | 25 MΩ u skladu sa IEC 60255-7 kategorija 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | IEC 60664 6 kV<br>IEC 60947-1 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zaštita od kratkog spoja                | 10 A cartridge fuse, type gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Električna trajnost                     | 5000000 Cycles, DC-13, 120 V, 4 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C<br>5000000 Cycles, DC-13, 24 V, 10 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C<br>5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C |
| Mehanička trajnost                      | 15000000 ciklusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Širina                   | 31 mm                  |
| Visina                   | 65 mm                  |
| Dubina                   | 30 mm                  |
| Masa proizvoda           | 0,105 kg               |
| Opis priključaka iso n°1 | (13-14)NO<br>(21-22)NC |

## Okruženje

|                                        |                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Otpornost na udare                     | 50 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27                                      |
| Otpornost na vibracije                 | 25 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                      |
| Ip stepen zaštite                      | IP66 conforming to IEC 60529<br>IP67 conforming to IEC 60529                            |
| Ik stepen zaštite                      | IK04 conforming to EN 50102                                                             |
| Klasa zaštite protiv električnog udara | Klasa II u skladu sa IEC 61140<br>Klasa II u skladu sa NF C 20-030                      |
| Temperatura okoline za rad uređaja     | -25...70 °C                                                                             |
| Temperatura okoline za skladištenje    | -40...70 °C                                                                             |
| Tretman zaštite                        | TC                                                                                      |
| Sertifikacija proizvoda                | CSA<br>UL<br>CCC                                                                        |
| Standardi                              | CSA C22.2 No 14<br>EN 60947-5-1<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60204-1<br>UL 508<br>EN 60204-1 |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 85 g     |
| Pakovanje 1 visina          | 3,3 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 3,8 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 10 cm    |
| Pakovanje 2 težina          | 6,908 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                               |
| Propis REACh                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                   |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|