

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XCSL764B2

granični prekidač sa blokadom 300 VAC 10 AS
XCSL



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Preventa Safety detekcija
Tip proizvoda ili komponente	Sigurnosni prekidač
Ime komponente	XCSL
Tip glave	Kupola za operacije sa ključem

Dopunske informacije

Pozitivno otvaranje	Sa NC kontaktom
Tip napona napajanja	AC/DC
Frekvencija napajanja	50/60 Hz
Faktor opterećenja	1
Snaga potrošnje u va	10 VA inrush 10 VA sealed
Potrošnja signalnog kola	7 mA
Mehanička trajnost	1000000 ciklusa
Maksimalna struja opterećenja	≤ 15 A
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV EN/IEC 60947-5-1
Tip zaštite	Overvoltage protection for signalling circuit
Maksimalni radni ciklus	10 cyc/mn for maximum durability
Sigurnosni nivo	Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1 Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1 Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/IEC 61508

Okruženje

Tretman zaštite	TC
Klasa zaštite protiv električnog udara	Class I conforming to EN/IEC 60536

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	950 g
Pakovanje 1 visina	5 cm
Pakovanje 1 širina	28 cm
Pakovanje 1 dužina	6 cm
Pakovanje 2 težina	9,743 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda