

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XCSMP79L5

plastični sigurnosni prekidač XCSMP-1 NC+1
NC-sporo prekidanje-prekabliran 5 m



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Preventa Safety detekcija
Tip proizvoda ili komponente	Sigurnosni prekidač
Ime komponente	XCSMP
Dizajn	Minijaturni
Materijal	Plastika
Tip glave	Fiksna glava za operacije sa ključem
Tip kontakata i sastav	2 NC
Operacija kontakata	Sporo isključenje, istovremeno
Električna veza	Pre-cabled
Broj polova	2
Opis opcija zaključavanja	Bez zaključavanja aktuatora

Dopunske informacije

Izolacija	Dvostruko izolovano
Dužina kabla	5 m
Sastav kabla	4 x 0.5 mm ²
Pozitivno otvaranje	Sa NC kontaktom
Mehanička trajnost	1000000 ciklusa
Minimalna brzina pobude	0,05 m/s
Maksimalna brzina pobude	1,5 m/s
[Ie] nazivna radna struja	0.55 A at 125 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.75 A at 240 V, AC-15, C300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1.5 A at 120 V, AC-15, C300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu	2,5 A
[Ui] nazivni napon izolacije	300 V conforming to UL 508 500 V conforming to EN/IEC 60947-1 300 V conforming to CSA C22.2 No 14
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV EN/IEC 60947-5-1
Zaštita od kratkog spoja	10 A cartridge fuse type gG (gl)
Prinudna sila za izvlačenje izvršnog organa	8 N
Minimalna sila za izvlačenje izvršnog organa	8 N
Maksimalni radni ciklus	20 cyc/mn for maximum durability
Sigurnosni nivo	Can reach category 4 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1 Can reach PL = e with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/ISO 13849-1 Can reach SIL 3 with the appropriate monitoring system and correctly wired conforming to EN/IEC 61508
Podaci o sigurnosnoj pouzdanosti	B10d = 5000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
Materijal tela	PA (poliamid)
Materijal glave	PA (poliamid)
Dubina	30 mm
Visina	87 mm
Širina	15 mm
Masa proizvoda	0,11 kg

Okruženje

Standardi	EN/ISO 12100 EN/IEC 60204-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN 1088/ISO 14119 UL 508
Sertifikacija proizvoda	UL CUL CSA
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...80 °C
Otpornost na vibracije	6 gn (f= 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	50 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27
Klasa zaštite protiv električnog udara	Class II conforming to EN/IEC 61140
Ip stepen zaštite	IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,454 kg
Pakovanje 1 visina	0,200 dm
Pakovanje 1 širina	2,400 dm
Pakovanje 1 dužina	2,500 dm

Održivost ponude

REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------