

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XD2DC414473

Complete joystick controller, Harmony XD2,
30mm, IP65



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XD2
Tip proizvoda ili komponente	Kompletna upravljačka palica
Kratko ime uređaja	XD2
Prečnik za montiranje	30 mm
Prodaja po nedeljivim količinama	1

Dopunske informacije

Informacija o poziciji glave	Sve pozicije
Zaštita od kratkog spoja	10 A gG (gl) Neozed rastavni uložak u skladu sa IEC 60947-5-1
Električna trajnost	1000000 Ciklusa, AC-15 pri 230 V 1000000 Ciklusa, AC-15 pri 127 V 1000000 Ciklusa, DC-13 pri 24 V 1000000 Ciklusa, DC-13 pri 48 V 1000000 Ciklusa, DC-13 pri 120 V 1000000 ciklusa, AC-15 pri 48 V
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa IEC 61140

Okruženje

Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Otpornost na vibracije	25 gn (f= 10...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	50 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Ip stepen zaštite	IP65 u skladu sa IEC 60529

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,6 cm
Package 1 Width	9,7 cm
Package 1 Length	16,5 cm
Package 1 Weight	364,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da

RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.