

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XD2GA8411

Complete joystick controller, Harmony XB5,
Ø22 mm 4 directions 1 NO per direction



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente	Kompletna upravljačka palica
Kratko ime uređaja	XD2
Prečnik za montiranje	22 mm
Materijal podnožja	Hromirani metal

Dopunske informacije

[ie] nazivna radna struja	0.27 A at 250 V, DC-13, Q300 conforming to EN/IEC 60947-5-1 3 A at 240 V, AC-15, A300
[ui] nazivni napon izolacije	500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN/IEC 60947-1 600 V (pollution degree 3) conforming to UL 508 600 V (pollution degree 3) conforming to CSA C22.2 No 14
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa EN/IEC 60947-1
Informacija o poziciji glave	Sve pozicije
Udubljenje po pravcu	1
Informacije o smeru glave	4 smeru
Tip i sastav kontakta	1 NO for slow-break
Zaštita od kratkog spoja	10 A gG (gl) Neozed cartridge fuse conforming to EN/IEC 60947-5-1
Povezivanje - priključci	Captive screw clamp terminals, 1 x 0.5 mm ² Captive screw clamp terminals, 2 x 1.5 mm ² with or without cable end Faston connectors, connection size: 6.3 mm
Električna trajnost	1000000 Cycles, AC-15 at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, AC-15 at 127 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, AC-15 at 24...48 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, DC-13 at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 Cycles, DC-13 at 48 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13 at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Električna pouzdanost iec 60947-5-4	$\Lambda < 10 \exp(-6)$
Označavanje kontakta	A600-Q600
Kategorija prenapona	Class I conforming to IEC 61140
Mehanička trajnost	1000000 ciklusa
Centar fiksiranja	90 x 90 mm
Povratak	without
Visina	145 mm
Dubina	90 mm
Masa proizvoda	0,33 kg

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	LROS (Lloyds register of shipping) CSA
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 40...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	20 gn conforming to IEC 60068-2-27
Ip stepen zaštite	IP66 conforming to IEC 60529

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACH Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.