

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XD2GA8431

Complete joystick controller, XD2, XD4, 22mm, 4 directions 2NO per direction, without spring return to zero position, shiny bezel finish



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony XB5
Tip proizvoda ili komponente	Kompletna upravljačka palica
Kratko ime uređaja	XD2
Prečnik za montiranje	22 mm
Materijal podnožja	Hromirani metal

Dopunske informacije

[ui] nazivni napon izolacije	500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1 600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa UL 508 600 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa CSA C22.2 No 14
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	6 kV u skladu sa IEC 60947-1
Informacija o poziciji glave	Sve pozicije
Udubljenje po pravcu	2
Informacije o smeru glave	4 smeru
Tip i sastav kontakta	2 NO za sporo isključenje
Zaštita od kratkog spoja	10 A gG (gl) Neozed rastavni uložak u skladu sa IEC 60947-5-1
Povezivanje - priključci	Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 1 x 0.5 mm ² Neodvojivi vijčani priključni blokovi, 2 x 1.5 mm ² sa ili bez kablovskog završetka Faston konektori 6.3 mm
Električna trajnost	1000000 Ciklusa, AC-15 pri 230 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 Ciklusa, AC-15 pri 127 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 Ciklusa, AC-15 pri 24...48 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 Ciklusa, DC-13 pri 24 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 Ciklusa, DC-13 pri 48 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 ciklusa, DC-13 pri 120 V, broj operacija <3600 ciklusa/h, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C
Električna pouzdanost iec 60947-5-4	$\Lambda < 10 \exp(-6)$
Označavanje kontakta	A600-Q600
Kategorija prenapona	Klasa I u skladu sa IEC 61140
Mehanička trajnost	1000000 ciklusa
Centar fiksiranja	90 x 90 mm
Povratak	bez
Visina	145 mm
Dubina	90 mm
Masa proizvoda	0,55 kg
[ie] nazivna radna struja	0,27 A pri 250 V, DC-13, Q300 u skladu sa IEC 60947-5-1 3 A pri 240 V, AC-15, A300

Okruženje

Standardi	IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	CSA[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Otpornost na vibracije	5 gn (f= 40...500 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	20 gn u skladu sa IEC 60068-2-27
Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	9,5 cm
Package 1 Length	15,0 cm
Package 1 Weight	570,0 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.