

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XE2NP2131

granični prekidač - kontakti blok - 2NO -
sporo, istovremeno



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XC
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Kontakti blok graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	XE2N
Pridruženo telo	ZCKS8 ZCKJ8D ZCKM8 ZCP28 ZCKL8 ZCKJ8 ZCD28
Broj polova	2
Tip kontakata i sastav	2 NO
Operacija kontakata	Sporo isključenje, istovremeno

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	XCKD XCKS XCKP XCKM XCKL XCKJ
Električna veza	Vijčani priključci, kapacitet stezaljke: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm ²
Forma izolacije kontakata	Zb
Materijal kontakata	Posrebrjeni kontakti
Pozitivno otvaranje	Bez
Minimalna brzina pobude	6 m/min
Označavanje koda kontakta	A300, AC-15 (U _e = 240 V), I _e = 3 A 10 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak A Q300, DC-13 (U _e = 250 V), I _e = 0,27 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak A
Maksimalna otpornost kroz priključke	25 mΩ u skladu sa IEC 60255-7 kategorija 3
[ui] nazivni napon izolacije	300 V u skladu sa UL 508 500 V (stepen zaprijanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1 300 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	IEC 60664 6 kV IEC 60947-1 6 kV
Zaštita od kratkog spoja	10 A rastavni uložak osigurač, tip gG
Električna trajnost	5000000 Ciklusa, DC-13 120 V, 7 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 5000000 Ciklusa, DC-13 24 V, 13 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 5000000 ciklusa, DC-13 48 V, 9 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,021 kg
Pakovanje 1 visina	0,200 dm
Pakovanje 1 širina	0,400 dm
Pakovanje 1 dužina	0,220 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------