

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XE3SP2141

granični prekidač - kontakti blok - 2NC+1NO - trenutno



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XC
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Kontakti blok graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	XE3S
Pridruženo telo	ZCD39 ZCP39 ZCKLD39 ZCKMD39 ZCKJD39 ZCKSD39
Broj polova	3
Tip kontakata i sastav	1 NO + 2 NC
Operacija kontakata	Trenutno delovanje

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	XCKD XCKP XCKM XCKS XCKJ XCKL
Električna veza	Screw-clamp terminals, clamping capacity: 1 x 0.34...2 x 0.75 mm ²
Forma izolacije kontakata	Zb
Materijal kontakata	Posrebrjeni kontakti
Pozitivno otvaranje	Sa
Minimalna brzina pobude	0,01 mm/s
Označavanje koda kontakta	B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1.5 A, Ithe = 6 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak A
Maksimalna otpornost kroz priključke	25 mΩ u skladu sa IEC 60255-7 kategorija 3
[ui] nazivni napon izolacije	300 V u skladu sa UL 508 300 V u skladu sa CSA C22.2 No 14 400 V (stepen zaprijanosti 3) u skladu sa IEC 60947-1
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	4 kV IEC 60664 4 kV IEC 60947-1
Zaštita od kratkog spoja	6 A cartridge fuse, type gG
Električna trajnost	5000000 Cycles, DC-13 120 V, 1 W, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 Ciklusa, DC-13 24 V, 3 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 5000000 ciklusa, DC-13 48 V, 2 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,023 kg
Pakovanje 1 visina	0,250 dm
Pakovanje 1 širina	0,400 dm
Pakovanje 1 dužina	0,500 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------