

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XEP4E1W7A326

minijturni granični prekidač - ravna poluga -
2.8 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XC
Ime serije	Specijalni format
Tip proizvoda ili komponente	Mikroprekidač
Kratko ime uređaja	XEP4
Dizajn detektora	Subminijturni, DIN 41635 B format, zaptiven
Tip glave	Glava sa klipom
Materijal poluge	Nerđajući čelik
Pozicija montiranja poluge	A
Kretanje glave	Linearno
Tip ručice	Ravna poluga
Tip prilaza	Bočni prilaz
Električna veza	2.8 mm cable clip tags
Tip kontakata i sastav	1 C/O standardno
Operacija kontakata	Trenutno delovanje
Materijal kontakata	AgCdO

Dopunske informacije

Materijal tela	Poliester
Materijal tagova	Kalajisan mesing
Maksimalna sila za proradu	0.63 N lever fixing position in A 1.25 N lever fixing position in B
Minimalna snaga otpuštanja	0.2 N lever fixing position in A 0.4 N lever fixing position in B
Maksimalna konstantna sila kraja puta	5 N lever fixing position in B 2.5 N lever fixing position in A
Tačka okidanja	10.7 Mm lever fixing position in A 9.6 mm lever fixing position in B
Maksimalna razlika puta	0.26 Mm lever fixing position in B 0.52 mm lever fixing position in A
Minimalno prekoračenje puta	1.2 Mm lever fixing position in B 2.4 mm lever fixing position in A
Udaljenost između kontakata	0,4 mm
Označavanje koda kontakata	B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	7.5 A at 250 V 50/60 Hz
Mehanička trajnost	2000000 ciklusa
Širina	7 mm
Visina	10 mm
Dubina	20 mm
Masa proizvoda	3,1 g
Opis priključaka iso n°1	(1-2-4)OC

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP67
Temperatura okoline za rad uređaja	-40...125 °C
Označavanje	CE
Standardi	IEC 60947-5-1 EN 61058 CURus EN 60947-5-1 UL 1054

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,003 kg
Pakovanje 1 visina	0,070 dm
Pakovanje 1 širina	0,250 dm
Pakovanje 1 dužina	0,270 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------