

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XESP1031

granični prekidač -kont. blok XESP - 2 C/O
trenutno, bez preklapanja -posrebreni



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XC
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Kontakti blok graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	XESP
Pridruženo telo	ZC2JC46 ZC2JC4
Broj polova	2
Operacija kontakata	Trenutno delovanje, bez preklapanja kontakata
Tip kontakata i sastav	2 C/O

Dopunske informacije

Kompatibilnost proizvoda	XC2J
Električna veza	Vijčani priključci, kapacitet stezaljke: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm ²
Forma izolacije kontakata	Za
Materijal kontakata	Posrebreni kontakti
Pozitivno otvaranje	Bez
Minimalna brzina pobude	0,01 mm/s
Označavanje koda kontakata	A300, AC-15 (U _e = 240 V), I _e = 3 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak A Q300, DC-13 (U _e = 250 V), I _e = 0,27 A u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak A
Maksimalna otpornost kroz priključke	25 mΩ u skladu sa IEC 60255-7 kategorija 3
[ui] nazivni napon izolacije	500 V u skladu sa IEC 60947-5-1 300 V u skladu sa CSA C22.2 No 14
Zaštita od kratkog spoja	10 A rastavni uložak osigurač, tip gG
Električna trajnost	5000000 Ciklusa, DC-13 120 V, 4 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 5000000 Ciklusa, DC-13 24 V, 10 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C 5000000 ciklusa, DC-13 48 V, 7 W, broj operacija <60 ciklusa/min, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa IEC 60947-5-1 dodatak C

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	37 g
Pakovanje 1 visina	3,2 cm
Pakovanje 1 širina	3,5 cm
Pakovanje 1 dužina	4,6 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	 REACh Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------