

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XKBZ994

kontaktni blok sa Dead man's ručicom ili sa ugrađenim tasterom - za XKB



Osnovne informacije

Tip proizvoda ili komponente	Pojedinačni delovi upravljačke palice
Pribor / posebna kategorija	Pribor za upravljanje
Specifične primene proizvoda	Laka aplikacija dizanja
Kompatibilnost proizvoda	XKB
Pribor / posebni tip	Kontaktni blok
Pribor / posebni delovi specifičnih karakteristika	Za upotrebu sa ugrađenom ručicom tastera Za upotrebu sa Dead man ručicom

Dopunske informacije

Kontaktni blok po smeru (upravljačko kolo)	1 nulta (centar) pozicija 2 nule po pokretu 4 po pokretu
Električna veza	Vijčani priključni blok, kapacitet stezaljke: 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² Vijčani priključni blok, kapacitet stezaljke: 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ²
Tip namenskog ormara	Monoblok
Tip kontakata i sastav	1 NO 2 NC 8 NO
Operacija kontakata	Dvostruko isključenje Sporo isključenje
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu	10 A u skladu sa IEC 337-1 10 A u skladu sa NF C 63-140 10 A u skladu sa VDE 0660 10 A u skladu sa CSA C22.2 No 14
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC/DC u skladu sa IEC 158-1 500 V AC/DC u skladu sa NF C 20-040 500 V AC/DC u skladu sa VDE 0110
Maksimalna otpornost kroz priključke	25 mΩ pri 1 A u skladu sa NF C 93-050
Pozitivno otvaranje	Sa
Zaštita od kratkog spoja	10 A rastavni uložak osigurač tip gG u skladu sa IEC 337-1B 10 A rastavni uložak osigurač tip gG u skladu sa VDE 0660 deo 2
Električna trajnost	1000000 Ciklusa DC induktivno opterećenje pri 120 V, snaga prekidanja = 75 u skladu sa IEC 337-1 DC-11, broj operacija <60 ciklusa/min 0,5 1000000 Ciklusa DC induktivno opterećenje pri 24 V, snaga prekidanja = 90 u skladu sa IEC 337-1 DC-11, broj operacija <60 ciklusa/min 0,5 1000000 ciklusa DC induktivno opterećenje pri 48 V, snaga prekidanja = 90 u skladu sa IEC 337-1 DC-11, broj operacija <60 ciklusa/min 0,5
Masa proizvoda	0,215 kg

Okruženje

Standardi	CENELEC EN 50013
-----------	------------------

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,203 kg
Pakovanje 1 visina	1,030 dm
Pakovanje 1 širina	0,350 dm
Pakovanje 1 dužina	1,030 dm

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------