

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XKMA991

kontakti blok - standardni kontakt sa  
prekidanjem luka- kompatibilan sa XKM



### Osnovne informacije

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Tip proizvoda ili komponente   | Pojedinačni delovi upravljačke palice |
| Pribor / posebna kategorija    | Pribor za upravljanje                 |
| Specifične primene proizvoda   | Zahtevna aplikacija dizanja           |
| Kompatibilnost proizvoda       | XKM                                   |
| Pribor / posebni tip           | Kontakti blok                         |
| Broj kontakata                 | 4                                     |
| Vrsta kontakta za gašenje luka | Standardni                            |

### Dopunske informacije

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Električna veza                            | Vijčani priključni blok, kapacitet stezaljke: 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Operacija kontakata                        | Sporo isključenje<br>Dvostruko isključenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [ith] dozvoljena termička struja u vazduhu | 20 A u skladu sa IEC 337-1<br>20 A u skladu sa NF C 63-140<br>20 A u skladu sa VDE 0660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [ui] nazivni napon izolacije               | 500 V AC/DC u skladu sa IEC 158-1<br>500 V AC/DC u skladu sa NF C 20-040<br>500 V AC/DC u skladu sa VDE 0110<br>600 V u skladu sa CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pozitivno otvaranje                        | Sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maksimalna otpornost kroz priključke       | 25 MΩ pri 1 A u skladu sa NF C 93-050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zaštita od kratkog spoja                   | 20 A rastavni uložak osigurač tip gG u skladu sa IEC 337-1B<br>20 A rastavni uložak osigurač tip gG u skladu sa VDE 0660 deo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Električna trajnost                        | 3000000 Ciklusa DC induktivno opterećenje pri 120 V, snaga prekidanja = 75 u skladu sa IEC 337-1 DC-11, broj operacija <60 ciklusa/min 0,5<br>3000000 Ciklusa DC induktivno opterećenje pri 24 V, snaga prekidanja = 70 u skladu sa IEC 337-1 DC-11, broj operacija <60 ciklusa/min 0,5<br>3000000 ciklusa DC induktivno opterećenje pri 48 V, snaga prekidanja = 75 u skladu sa IEC 337-1 DC-11, broj operacija <60 ciklusa/min 0,5 |
| Masa proizvoda                             | 0,31 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Okruženje

|           |                  |
|-----------|------------------|
| Standardi | CENELEC EN 50013 |
|-----------|------------------|

### Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 321 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 5,5 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 9 cm     |
| Pakovanje 1 dužina          | 15,5 cm  |
| Pakovanje 2 težina          | 8,762 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|