

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XMLB500D2S12EX

presostat XML-B - 500 bar - podesiva skala 2
praga - 1 C/O



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique Pressure sensors XM
Tip senzora pritiska	Elektromehanički senzor pritiska
Specifične primene proizvoda	ATEX D
Ime senzora pritiska	XMLB
Tip električnog kola	Upravljačko kolo
Tip operacije presostata	Podešavanje između 2 praga
Tip skale	Podesiva razlika
Pressure rating	500 bar
Lokalni displej	Sa
Tip uvodnika	G 1/4 (female) conforming to ISO 228
Podesivi opseg okidanja za pritisak koji opada	7...447,4 bar
Podesivi opseg okidanja za pritisak koji raste	30...500 bar
Moguća maksimalna razlika na gornjem podešavanju	300 bar
Maksimalni dopustivi pritisak	1125 bar
Pritisak uništenja	2250 bar
Aktuator pritiska	Klip
Kontrolisana tečnost	Hidraulično ulje (0...70 °C) Vazduh (0...70 °C) Voda (0...70 °C)
Materijali u kontaktu sa tečnošću	Mesing PTFE FPM, FKM Čelik
Materijal kućišta	Legura cinka

Dopunske informacije

Maksimalni dopustivi pritisak - po ciklusu	625 bar
Broj kablovskih uvoda	1 tapped entry for M20 x 1.5 cable gland (included)
Tip priključnog bloka	4 priključka
Ponovljivost tačnosti	2 %
Operacije pomoćnih kontakata	Trenutno delovanje
Materijal kontakata	Srebrni kontakti
Mehanička trajnost	3000000 ciklusa
Podešavanje	Spoljašnje
Opis priključaka iso n°1	(13-14-11-12)OF
Visina	113 mm
Dubina	75 mm
Širina	35 mm

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60079-0 EN/IEC 60079-31
Direktive	2014/34/EU - ATEX direktiva
Sertifikacija proizvoda	INERIS 04ATEX0058 IEC-Ex INE 17.0019
Označavanje	II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66
Tretman zaštite	TC
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...60 °C
Radni položaj	Bilo koja pozicija

Packing Units

Pakovanje 1 težina	0,765 kg
Pakovanje 1 visina	0,710 dm
Pakovanje 1 širina	1,020 dm
Pakovanje 1 dužina	1,510 dm

Offer Sustainability

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------