

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XPEA110

jednostruki nožni prekidač - IP43 - bez  
poklopca - plastični - crni- 1 NC + 1 NO



### Osnovne informacije

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Grupa proizvoda              | Harmony XPE                |
| Tip proizvoda ili komponente | Nožni prekidač             |
| Materijal                    | Plastika                   |
| Tip nožnog prekidača         | Jednostruki nožni prekidač |
| Kratko ime uređaja           | XPEA                       |
| Mehanizam okidanja           | Bez mehanizma okidanja     |
| Operacija kontakata          | 1 korak                    |
| Tip kontakata i sastav       | 1 NC + 1 NO                |
| Boja                         | Crna                       |

### Dopunske informacije

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pozitivno otvaranje                     | Sa u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Povezivanje - priključci                | Vijčani priključni blok, $\leq 1 \times 2.5 \text{ mm}^2$ sa ili bez kablovskog završetka<br>Vijčani priključni blok, $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ sa ili bez kablovskog završetka                                                                                                                                                                                                                           |
| Kablovski uvod                          | 1 otvor za M20 kablovsku uvodnicu<br>1 otvor za M16 kablovsku uvodnicu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mehanička trajnost                      | 2000000 ciklusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [ie] nazivna radna struja               | 3 A, 240 V, AC-15, A300<br>0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [ui] nazivni napon izolacije            | 500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa EN/IEC 60947-1<br>500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa NF C 20-040 grupa C<br>500 V (stepen zaprljanosti 3) u skladu sa VDE 0110 grupa C<br>300 V u skladu sa UL 508<br>300 V u skladu sa CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                         |
| [uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | EN/IEC 60947-1 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maksimalna otpornost kroz priključke    | 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3<br>25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zaštita od kratkog spoja                | 10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa EN/IEC 60947-5-1<br>10 A rastavni uložak tip gG u skladu sa VDE 0660-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nazivna snaga u w                       | 10 W DC-13, broj operacija $<60$ ciklusa/min, 5000000 ciklusa, 24 V, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C<br>4 W DC-13, broj operacija $<60$ ciklusa/min, 5000000 ciklusa, 120 V, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C<br>7 W DC-13, broj operacija $<60$ ciklusa/min, 5000000 ciklusa, 48 V, faktor opterećenja: 0,5 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1 dodatak C |
| Masa proizvoda                          | 0,275 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Okruženje

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Standardi                           | EN/IEC 60947-5-1                                                      |
| Tretman zaštite                     | TH                                                                    |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...55 °C                                                           |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...70 °C                                                           |
| Otpornost na vibracije              | 5 gn ( $f= 10...500 \text{ Hz}$ ) conforming to IEC 60068-2-6         |
| Otpornost na udare                  | 25 gn u skladu sa IEC 60068-2-27                                      |
| Kategorija prenapona                | Klasa II u skladu sa EN/IEC 61140<br>Klasa II u skladu sa NF C 20-030 |
| Ip stepen zaštite                   | IP43 u skladu sa IEC 60529                                            |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 334 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 12,5 cm  |
| Pakovanje 1 širina          | 9,4 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 18,9 cm  |
| Pakovanje 2 težina          | 1,69 kg  |
| Pakovanje 3 težina          | 35,54 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                             |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                 |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.                        |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|