

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XS1M18MA250

induktivni senzor XS1 M18 - D60mm - mesing - Sn5mm - 24..240VAC/DC - kabl 2m



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XS
Ime serije	Opšta upotreba
Tip senzora	Induktivno blizinski senzor
Konfiguracija ožičenja	2-žično
Tip izlaznog kola	AC/DC
Tip zaštite	Zaštita od kratkog spoja više vrsta napona
Primena uređaja	2-žična DC zaštita od kratkog spoja
Ime senzora	XS1
Dizajn senzora	Cilindrični M18
Veličina	60 mm
Tip kućišta	Fiksno
Odobrenje za ugradnu montažu	Oklopljen
Materijal	Metal
Tip izlaznog signala	Digitalni
Tehnika ožičenja	2-žični
[sn] nazivna osetljivost	5 mm
Funkcija digitalnog izlaza	1 NO
Električna veza	Kablom
Dužina kabla	2 m
[us] nazivni napon napajanja	24...210 V DC 24...240 V AC 50/60 Hz
Preklopna moć u ma	5...300 mA AC sa zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja 5...200 mA DC sa zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja
Ip stepen zaštite	IP68 double insulation conforming to IEC 60529

### Dopunske informacije

Tip navoja	M18 x 1
Način detekcije	Čeono
Materijal prednje strane	PPS
Materijal kućišta	Poniklovan mesing
Zona operacije	0...4 mm
Razlika puta	1...15% od Sr
Sastav kabla	2 x 0.34 mm <sup>2</sup>
Materijal izolacije žice	PvR
Statusne led lampice	Izlazno stanje: 1 LED (žuta) Supply on: 1 LED (green)
Maksimalna diferencijalna struja	1,5 mA otvoreno stanje
Prekidačka frekvencija	<= 2000 Hz DC <= 25 Hz AC
Maksimalni pad napona	<5,5 V (zatvoreno stanje)
Maksimalno kašnjenje prvog uključanja	70 milisekundi
Maksimalno kašnjenje odgovora	2 milisekundi

Maksimalno kašnjenje oporavka	4 milisekundi
Označavanje	CE
Dužina navoja	51 mm
Dužina	60 mm
Masa proizvoda	0,12 kg

## Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL CSA CCC
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Otpornost na vibracije	25 gn amplituda = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	50 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-7

## Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	123 g
Pakovanje 1 visina	4,1 cm
Pakovanje 1 širina	9,5 cm
Pakovanje 1 dužina	13,5 cm
Pakovanje 2 težina	123 g
Pakovanje 3 težina	5,916 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------