

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XS1N30PA349D

induktivni senzor XS1 M30 - L55mm - mesing -  
Sn20mm - 12..24VDC - M12



### Osnovne informacije

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | OsiSense XS                                                 |
| Ime serije                   | Opšta upotreba                                              |
| Tip senzora                  | Induktivno blizinski senzor                                 |
| Primena uređaja              | -                                                           |
| Ime senzora                  | XS1                                                         |
| Dizajn senzora               | Cilindrični M30                                             |
| Veličina                     | 55 mm                                                       |
| Tip kućišta                  | Fiksno                                                      |
| Odobrenje za ugradnu montažu | Oklopljen                                                   |
| Materijal                    | Metal                                                       |
| Materijal kućišta            | Poniklovan mesing                                           |
| Tip izlaznog signala         | Digitalni                                                   |
| Tehnika ožičenja             | 3-žični                                                     |
| [sn] nazivna osetljivost     | 20 mm                                                       |
| Funkcija digitalnog izlaza   | 1 NO                                                        |
| Tip izlaznog kola            | DC                                                          |
| Tip digitalnog izlaza        | PNP                                                         |
| Električna veza              | Male connector M12, 4 pins                                  |
| [us] nazivni napon           | 12...24 V DC sa zaštitom od promene polariteta              |
| Preklopna moć u ma           | <= 200 mA DC sa zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja  |
| Ip stepen zaštite            | IP67 u skladu sa IEC 60529<br>IP69K conforming to DIN 40050 |

### Dopunske informacije

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Tip navoja                            | M30 x 1.5                    |
| Način detekcije                       | Čeono                        |
| Materijal prednje strane              | PPS                          |
| Zona operacije                        | 0...16 mm                    |
| Razlika puta                          | 1...15% od Sr                |
| Statusne led lampice                  | Izlazno stanje: 1 LED (žuta) |
| Granice napona                        | 10...36 V DC                 |
| Prekidačka frekvencija                | <= 500 Hz                    |
| Maksimalni pad napona                 | <2 V (zatvoren)              |
| Potrošnja struje                      | 0...10 mA bez opterećenja    |
| Maksimalno kašnjenje prvog uključanja | 5 milisekundi                |
| Maksimalno kašnjenje odgovora         | 0,6 milisekundi              |
| Maksimalno kašnjenje oporavka         | 1,4 milisekundi              |
| Označavanje                           | CE                           |
| Dužina navoja                         | 32 mm                        |
| Visina                                | 30 mm                        |
| Dužina                                | 55 mm                        |
| Masa proizvoda                        | 0,1 kg                       |

## Okruženje

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Sertifikacija proizvoda             | UL<br>CSA                                                             |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...50 °C                                                           |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C                                                           |
| Otpornost na vibracije              | 25 gn amplituda = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 |
| Otpornost na udare                  | 50 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27                    |

## Pakovanje

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Tip jedinice pakovanja 1    | PCE      |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1        |
| Pakovanje 1 težina          | 128 g    |
| Pakovanje 1 visina          | 4,1 cm   |
| Pakovanje 1 širina          | 6,5 cm   |
| Pakovanje 1 dužina          | 9,5 cm   |
| Pakovanje 2 težina          | 128 g    |
| Pakovanje 3 težina          | 5,974 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                                                                             |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                                                                                 |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                                                                             |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                      |
| Profil cirkularnosti         |  <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|