

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XS4P12MA230

induktivni senzor XS4 M12 - D52mm - PPS -
Sn4mm - 24..240VAC/DC - kabl 2m



Osnovne informacije

Veličina	52 mm
[sn] nazivna osetljivost	4 mm
Električna veza	Kablom
[us] nazivni napon napajanja	24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Preklopna moć u ma	5...200 mA AC/DC
Ip stepen zaštite	IP68 double insulation conforming to IEC 60529

Dopunske informacije

Materijal prednje strane	PPS
Statusne led lampice	Izlazno stanje: 1 LED (žuta)
Granice napona	20...264 V AC/DC
Maksimalna diferencijalna struja	0.6 mA open state
Prekidačka frekvencija	<= 25 Hz AC <= 3000 Hz DC
Maksimalni pad napona	<5.5 V (closed)
Označavanje	CE
Dužina navoja	42 mm
Dužina	52 mm

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CSA Ecolab UL
Otpornost na vibracije	25 gn amplituda = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	50 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	80 g
Pakovanje 1 visina	4,2 cm
Pakovanje 1 širina	9,6 cm
Pakovanje 1 dužina	13 cm
Pakovanje 2 težina	80 g
Pakovanje 3 težina	4,01 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------