

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## XS512B1PAM12

induktivni senzor XS5 M12 - D50mm - mesing -  
Sn2mm - 12..24VDC - M12



### Osnovne informacije

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Grupa proizvoda              | OsiSense XS                                                   |
| Ime serije                   | Opšta upotreba                                                |
| Tip senzora                  | Induktivno blizinski senzor                                   |
| Primena uređaja              | -                                                             |
| Ime senzora                  | XS5                                                           |
| Dizajn senzora               | Cilindrični M12                                               |
| Veličina                     | 50 mm                                                         |
| Tip kućišta                  | Fiksno                                                        |
| Odobrenje za ugradnu montažu | Oklopljen                                                     |
| Materijal                    | Metal                                                         |
| Tip izlaznog signala         | Digitalni                                                     |
| Tehnika ožičenja             | 3-žični                                                       |
| [sn] nazivna osetljivost     | 2 mm                                                          |
| Funkcija digitalnog izlaza   | 1 NO                                                          |
| Tip izlaznog kola            | DC                                                            |
| Tip digitalnog izlaza        | PNP                                                           |
| Električna veza              | 4 pins M12 male connector                                     |
| [us] nazivni napon napajanja | 12...24 V DC sa zaštita od promene polariteta                 |
| Preklopna moć u ma           | <= 200 mA DC sa zaštita od preopterećenja i kratkog spoja     |
| Ip stepen zaštite            | IP67 conforming to IEC 60529<br>IP69K conforming to DIN 40050 |

### Dopunske informacije

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Tip navoja                            | M12 x 1                      |
| Način detekcije                       | Čeono                        |
| Materijal prednje strane              | PPS                          |
| Materijal kućišta                     | Poniklovan mesing            |
| Zona operacije                        | 0...1,6 mm                   |
| Razlika puta                          | 1...15% od Sr                |
| Statusne led lampice                  | Output state: 1 LED (yellow) |
| Granice napona                        | 10...36 V DC                 |
| Prekidačka frekvencija                | <= 5000 Hz                   |
| Maksimalni pad napona                 | <2 V (zatvoren)              |
| Potrošnja struje                      | <= 10 mA no-load             |
| Maksimalno kašnjenje prvog uključenja | 10 milisekundi               |
| Maksimalno kašnjenje odgovora         | 0,1 milisekundi              |
| Maksimalno kašnjenje oporavka         | 0,1 milisekundi              |
| Označavanje                           | CE                           |
| Dužina navoja                         | 30 mm                        |
| Visina                                | 18 mm                        |

|                |          |
|----------------|----------|
| Dužina         | 50 mm    |
| Masa proizvoda | 0,035 kg |

## Okruženje

|                                     |                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Sertifikacija proizvoda             | UL<br>CSA                                                             |
| Temperatura okoline za rad uređaja  | -25...70 °C                                                           |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40...85 °C                                                           |
| Otpornost na vibracije              | 25 gn amplituda = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6 |
| Otpornost na udare                  | 50 gn za 11 milisekundi u skladu sa IEC 60068-2-27                    |

## Pakovanje

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Pakovanje 1 težina | 0,037 kg |
| Pakovanje 1 visina | 0,420 dm |
| Pakovanje 1 širina | 0,970 dm |
| Pakovanje 1 dužina | 0,650 dm |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                           |
| Propis REACH                 | <a href="#">REACH Deklaracija</a>                                                                                |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         | <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>                                                                  |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|