

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XS5L81PA140

induktivni senzor XS5 8x43x8 - mesing -
Sn1.5mm - 12..24VDC - kabl 2m



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XS
Ime serije	Opšta upotreba
Tip senzora	Induktivno blizinski senzor
Specifične primene proizvoda	-
Ime senzora	XS5
Dizajn senzora	Forma 8 x 43 x 8
Veličina	8 mm
Tip kućišta	Fiksno
Materijal kućišta	Poniklovan mesing
Tip izlaznog signala	Digitalni
Tehnika ožičenja	3-žični
[sn] nazivna osetljivost	1,5 mm
Funkcija digitalnog izlaza	1 NO
Tip digitalnog izlaza	PNP
Električna veza	Cable
Dužina kabla	2 m
[us] nazivni napon	12...24 V DC
Preklopna moć u ma	<= 200 mA
Ip stepen zaštite	IP67

Dopunske informacije

Način detekcije	Bočno pri vrhu
Odobrenje za ugradnu montažu	Oklopljen
Materijal	Metal
Materijal prednje strane	PPS
Tip izlaznog kola	DC
Sastav kabla	3 x 0.11 mm ²
Materijal izolacije žice	PvR
Prekidačka frekvencija	<= 2500 Hz
Označavanje	CE
Dubina	8 mm
Visina	8 mm
Širina	43 mm
Masa proizvoda	0,1 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,046 kg
Pakovanje 1 visina	0,450 dm
Pakovanje 1 širina	0,470 dm
Pakovanje 1 dužina	1,400 dm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------