

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XS9E11RMBL01U20

indukt.senzor XS9 - 26x26x13 - Sn10mm -
6..6000c/min -24..240VAC/DC - 1/2" 0.15m



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XS
Ime serije	Aplikacija
Tip senzora	Induktivno blizinski senzor
Primena uređaja	Nadzor okretanja
Ime senzora	XS9
Dizajn senzora	Ravni 26 x 26 x 13
Veličina	13 mm
Tip kućišta	Fiksno
Odobrenje za ugradnu montažu	Oklopljen
Materijal	Plastika
Materijal kućišta	PBT
Tip izlaznog signala	Digitalni
Tehnika ožičenja	2-žični
[sn] nazivna osetljivost	10 mm
Funkcija digitalnog izlaza	1 NC
Tip izlaznog kola	AC/DC
Električna veza	Remote male connector 1/2"20 UNF, 3 pins
Dužina kabla	0,15 m
[us] nazivni napon napajanja	24...240 V AC/DC 50/60 Hz
Preklopna moć u ma	5...100 mA AC/DC
Ip stepen zaštite	IP67 double insulation conforming to IEC 60529

Dopunske informacije

Način detekcije	Čeono
Materijal prednje strane	PBT
Daljina osetljivosti	> 8...15 mm
Podešavanje opsega frekvencija	6...6000 ciklusa/min
Zona operacije	0...8 mm
Razlika puta	3...15% od Fr
Ponovljivost tačnosti	3% od Sr
Materijal izolacije žice	PvR
Statusne led lampice	Supply on: 1 LED (green) Output state: 1 LED (yellow)
Granice napona	20...264 V AC/DC
Maksimalna diferencijalna struja	1,5 mA otvoreno stanje
Prekidačka frekvencija	<= 800 Hz
Maksimalni pad napona	<5.5 V (closed)
Kašnjenje po uključenju	9 s standard
Označavanje	CE
Dubina	13 mm
Visina	26 mm
Širina	26 mm
Masa proizvoda	0,04 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CSA UL CCC
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C
Otpornost na vibracije	25 gn amplituda = +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	62 g
Pakovanje 1 visina	4,2 cm
Pakovanje 1 širina	6,8 cm
Pakovanje 1 dužina	9,5 cm
Pakovanje 2 težina	3,032 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------