

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XSDM600539

induktivni senzor XSD 80x80x40 - plastični -
Sn60mm - 24..240VAC/DC - priključci



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XS
Ime serije	Opšta upotreba
Tip senzora	Induktivno blizinski senzor
Specifične primene proizvoda	-
Ime senzora	XSD
Dizajn senzora	Forma 80 x 80 x 40
Veličina	40 mm
Tip kućišta	Fiksno
Materijal kućišta	Plastika
Tip izlaznog signala	Digitalni
Tehnika ožičenja	2-žični
[sn] nazivna osetljivost	60 mm
Funkcija digitalnog izlaza	1 NO ili 1 NC podesivo
Električna veza	Screw-clamp terminals
[us] nazivni napon napajanja	12...240 V AC/DC
Ip stepen zaštite	IP67

Dopunske informacije

Način detekcije	Čeono
Odobrenje za ugradnu montažu	Neoklopljen
Materijal	Plastika
Materijal prednje strane	Plastika
Tip izlaznog kola	AC/DC
Kablovski uvod	1 uvod sa navojem za Pg 13.5 kablovsku uvodnicu
Preklopna moć u ma	5...100 mA DC 5...500 mA AC
Prekidačka frekvencija	<= 10 Hz
Označavanje	CE
Dubina	40 mm
Visina	100 mm
Širina	80 mm

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	CCC
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	494 g
Pakovanje 1 visina	5,4 cm
Pakovanje 1 širina	9 cm
Pakovanje 1 dužina	15,3 cm
Pakovanje 2 težina	5,887 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------