

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XU2S18PP340WDR

svetlosna zavesa prijemnik XU2-S - detekcija tela - 750..1200 mm - 12..24 V



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Preventa Safety detekcija
Tip proizvoda ili komponente	Sigurnosni thru-beam prijemnik fotoelektričnog senzori
Kratko ime uređaja	XU2S
Kompatibilnost proizvoda	XPSCM1144P XPSCM1144
Tip izlaza	1 safety outputs OSSD PNP
[sn] nazivna osetljivost	8 m

Dopunske informacije

Sistem detekcije	Sistem predajnik-prijemnik
[us] nazivni napon napajanja	12...24 V DC (10...30 V) against reverse polarity
Potrošnja struje	<= 35 mA no-load
Linija detekcije	90° u odnosu na osu kućišta
Električna veza	1 male connector M12, 4 pins
Moment pritezanja	24 N.M fixing nut 2 N.m connector
Označavanje	CE
Materijal	Nickel plated brass: case PMMA (polymethyl methacrylate): lenses
Masa proizvoda	0,08 kg

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Ip stepen zaštite	IP67 conforming to EN/IEC 60529
Otpornost na udare	30 gn 3 axes : 3 times conforming to EN/IEC 60068-2-27
Otpornost na vibracije	7 gn (f= 10...55 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6

Pakovanje

Pakovanje 1 težina	0,099 kg
Pakovanje 1 visina	0,400 dm
Pakovanje 1 širina	0,950 dm
Pakovanje 1 dužina	1,320 dm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------