

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

XU9M18MB230

fotoelektrični senzor - XU9 - polarizovan - Sn
2m - 24..240VAC/DC - kabl 2m



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	OsiSense XU
Ime serije	Opšta upotreba monomodni
Tip elektronskog senzora	Fotoelektrični senzor
Ime senzora	XU9
Dizajn senzora	Cilindrični M18
Sistem detekcije	Polarizovano refleksno
Materijal	Metal
Linija detekcije	Duž ose kućišta
Tip izlaznog signala	Digitalni
Tip kola napajanja	AC/DC
Tehnika ožičenja	2-žični
Funkcija digitalnog izlaza	1 NC
Električna veza	Kablom
Dužina kabla	2 m
Specifične primene proizvoda	-
Emisija	Crvena polarizovano refleksno
[sn] nazivna osetljivost	2 m polarised reflex need reflector XU9C50

Dopunske informacije

Materijal kućišta	Poniklovan mesing
Materijal sočiva	PMMA
Maksimalna udaljenost	3 m
Tip izlaza	Tranzistorski
Dodatak na izlaz	Bez
Materijal izolacije žice	PvR
Statusne led lampice	1 LED (žuta) za izlazno stanje 1 LED (crvena) za nestabilnost
[us] nazivni napon	24...240 V AC/DC
Granice napona	20...264 V AC/DC
Maksimalna diferencijalna struja	1.5 mA open state
Preklopna moć u ma	10...200 mA (to be used with 0.4 A quick-blow fuse in series with the load)
Frekvencija preklapanja	<= 25 Hz
Maksimalni pad napona	<6 V (closed state)
Maksimalno kašnjenje prvog uključanja	300 milisekundi
Maksimalno kašnjenje odgovora	20 milisekundi
Maksimalno kašnjenje oporavka	20 milisekundi
Podešavanje	Osetljivost sa potencijetrom
Prečnik	18 mm
Dužina	95 mm
Masa proizvoda	0,095 kg
Sastav seta	Reflektor XU9C50 Senzor

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	UL CSA CE
Temperatura okoline za rad	-25...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Otpornost na vibracije	7 gn, amplituda = +/- 1.5 mm (f = 10...55 Hz) u skladu sa IEC 60068-2-6
Otpornost na udare	30 gn (trajanje = 11 milisekundi) u skladu sa IEC 60068-2-27
Ip stepen zaštite	IP67 u skladu sa IEC 60529

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	154 g
Pakovanje 1 visina	4,1 cm
Pakovanje 1 širina	9,4 cm
Pakovanje 1 dužina	13 cm
Pakovanje 2 težina	3,725 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Pribvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	 Informacije O Kraju Radnog Veka

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------